



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

INSO

18658-2

1st. Edition

2014

استاندارد ملی ایران

۱۸۶۵۸-۲

چاپ اول

۱۳۹۳

مخازن متحرک پسماند و بازیافت - قسمت ۲:
مخازن دارای ۴ چرخ با درپوش(های) تخت و
ظرفیت تا ۱۳۰۰ لیتر ، برای تجهیزات بالابر
پاشنه افقی و/یا شانه‌ای-ابعاد و طراحی

**Mobile waste and recycling containers
Part 2: Containers with 4 wheels with
flat lid(s) with a capacity up to 1300 l,
for trunnion and/or comb lifting
devices - Dimensions and design**

ICS:13.030.40

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بندیک ماده^۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان ، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود . پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طراحی و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طراحی و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود . بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود .

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و /یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سامانه های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) تجهیزات سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاه، کالیبراسیون (واسنجی) تجهیزات سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«مخازن متحرک پسماند و بازیافت - قسمت ۲: مخازن دارای چرخ با درپوش(های) تخت و ظرفیت تا ۱۳۰۰ لیتر، برای تجهیزات بالابر پاشنه افقی و/یا شانه‌ای-ابعاد و طراحی»

سمت و / یا نمایندگی

رئیس:

انجمان صنایع همگن پلاستیک

معصومی، محسن

(دکترای مهندسی پلیمر)

دبیر:

پرهام پلاست آریا

یزدانی، سعید

(کارشناسی مهندسی صنایع)

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

پژوهشگاه استاندارد

ابراهیم، الهام

(کارشناسی شیمی کاربردی)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان

اکبرپور، فاطمه

تهران

(کارشناسی ارشد شیمی خاک)

سازمان مدیریت پسماند

بهبودی، ریحانه

(کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری)

شرکت مهندسی فراشتаб خودرو آریا

حقيقی، رامین

(کارشناسی مدیریت بازرگانی)

وزارت کشور- سازمان شهرداریها و

سامی، سasan

دهیاریهای کشور

(کارشناسی ارشد محیط زیست)

صالحیان، وحید
(کارشناسی مهندسی شیمی)

عطایی، فرهاد
(کارشناسی ارشد محیط زیست)

مرادی کیا، سعید
(کارشناسی ارشد بازیافت چوب و کاغذ)

میربلوک، علیرضا
(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
و	پیش‌گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۳	۴ حجم‌ها
۳	۵ ابعاد و طراحی
۱۲	۶ جرم اسمی پسماند
۱۲	۷ الزامات ایمنی و بهداشت
۱۲	۸ انجام آزمون
۱۲	۹ نام‌گذاری
۱۳	۱۰ نشانه‌گذاری
۱۴	پیوست الف (اطلاعاتی) فهرست اصطلاحات
۱۶	پیوست ب (اطلاعاتی) کتاب‌نامه

پیش گفتار

"استاندارد" مخازن متحرک پسماند و بازیافت - قسمت ۲: مخازن دارای ۴ چرخ با درپوش(های) تخت و ظرفیت تا ۱۳۰۰ لیتر، برای تجهیزات بالابر پاشنه افقی و/یا شانه‌ای-ابعاد و طراحی" که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در سی و پنجمین اجلاس کمیته ملی استاندارد محیط زیست مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

BS EN 840-2: 2012, Mobile waste and recycling containers -Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1300 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design

مخازن متحرک پسماند و بازیافت - قسمت ۲: مخازن دارای چرخ با درپوش(های) تخت و ظرفیت تا ۱۳۰۰ لیتر، برای تجهیزات بالابر پاشنه افقی و/یا شانه‌ای - ابعاد و طراحی

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ابعاد و الزامات طراحی مخازن متحرک^۱ پسماند^۲ و بازیافت^۳ دارای چرخ با درپوش(های) تخت و ظرفیت تا ۱۳۰۰ لیتر، برای استفاده در تجهیزات بالابر پاشنه افقی^۴ و/یا شانه‌ای^۵ است.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن‌ها ارجاع شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود.

درصورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ آن‌ها ارجاع شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

- ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۱۳۵-۱، خودروهای جمع آوری زباله - الزامات عمومی و الزامات ایمنی - قسمت ۱- خودروهای جمع آوری زباله بارگیری از عقب
- ۲- استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۱۳۵-۵، خودروهای جمع آوری زباله - الزامات عمومی و الزامات ایمنی - قسمت ۵- وسایل بالابر برای خودروهای جمع آوری زباله
- ۳- استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۶۵۸-۵، مخازن متحرک پسماند و بازیافت - قسمت ۵: الزامات کارایی و روش‌های آزمون
- ۴- استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۶۵۸-۶، مخازن متحرک پسماند و بازیافت - قسمت ۶: الزامات ایمنی و بهداشت

2-5 EN ISO 11469, Plastics - Generic identification and marking of plastics products

1- Mobile container

2- Waste

3- Recycling

4- Trunnion

5- Comb lifting

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می رود.

یادآوری – اصطلاحات مورد استفاده برای اجزاء مخازن متحرک پسماند و بازیافت و تجهیزات بالابر در پیوست الف استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۶۵۸-۱ داده شده است.

۱-۳

مخزن متحرک پسماند و بازیافت
مخزن چرخ داری که به طور مناسب برای ذخیره سازی موقت پسماند طراحی شده است.

۲-۳

تجهیزات بالابر
تجهیزاتی که مخزن ها را بالا برد، اریب کرده و تخلیه می کنند.

۳-۳

تجهیزات بالابر شانه ای
تجهیزات بالابر که در آن، سامانه بالابر حاوی ردیفی از دندانه ها و سامانه قفل کننده برای نگهداری مخزن حین تخلیه است.

۴-۳

تجهیزات بالابر پاشنه افقی
تجهیزات بالابر که در آن، سامانه بالابر شامل یک جفت بازو همراه با مکانیسم قفل کننده خودکار است که مناسب پاشنه افقی بوده تا مخزن حین تخلیه نگهداری شود.

۵-۳

^۱
حجم

كل فضای درون مخزن پس از بسته شدن درپوش آن است.
یادآوری – جدول ۲ مشاهده شود.

۶-۳

حجم (ظرفیت) اسمی^۲

حجم اعلام شده توسط تولید کننده است.

یادآوری – جدول ۲ بدون رواداری ها مشاهده شود.

1- Volume

2- Nominal Volume (capacity)

۷-۳

جرم اسمی پسمند^۱

جرم اعلام شده برای پسمند است.
یادآوری - بند ۶ مشاهده شود.

۸-۳

جرم کل مجاز^۲

جرم مخزن به اضافه جرم اسمی پسمند است.

۹-۳

ابعاد عملکردی و ایمنی^۳

ابعاد اصلی که قابلیت عملکرد و تعویض مخزن با تجهیزات بالابر سازگار را تضمین کرده و برای ایمنی و بهداشت اپراتور ضروری است.

۴ حجم‌ها

این استاندارد برای دو گروه از مخازن کاربرد دارد:

گروه ۱ - اندازه کوچک (حجم اسمی تا ۱۰۰۰ لیتر);

گروه ۲ - اندازه بزرگ (حجم اسمی بین ۱۰۰۰ لیتر و ۱۳۰۰ لیتر).

در محدوده بین دو گروه ذکر شده در بالا، حجم‌های نشان داده شده در جدول ۱ می‌تواند استفاده شود.

جدول ۱ - حجم مخزن

حجم بر حسب لیتر					
۱۲۰۰	۱۱۰۰	۱۰۰۰	۷۷۰	۶۶۰	۵۰۰

حجم‌های اسمی متفاوت با مقادیر ارائه شده در جدول ۱، می‌توانند با توافق بین تولیدکننده و کاربر نهایی استفاده شوند. رواداری حجم‌ها باید ± 5 درصد حداقل اندازه گیری شده مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۶۵۸-۵ باشد.


۵ ابعاد و طراحی

۱-۵ طرح‌های ارائه شده در شکل ۱ شماتیک بوده و طرح مخزن لازم نیست که دقیقاً مانند طرح‌های داده شده در شکل ۱ باشد. ابعاد عملکردی داده شده در جدول ۲ باید رعایت شود. توصیه‌ها برای تولیدکنندگان تجهیزات بالابر در پیوست الف داده شده است (استاندارد ملی ۱۶۱۳۵-۱ نیز مشاهده شود).

1- Nominal load

2- Total permissible mass

3- Functional and safety dimensions



راهنمای:

- (a) اگر مخزن بدون گیرنده جلویی باشد، دستگیره‌هایی باید برای آن درنظر گرفته شود.
 - (b) اگر دستگیره بالای پاشنه افقی باشد، این الزامات باید رعایت شود (شکل ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۶۵۸-۶).
 - (c) اگر دستگیره جلوی پاشنه افقی باشد، این الزامات باید رعایت شود (بند ۴-۵).
- یادآوری - برای جزئیات بیشتر در رابطه با ابعاد، به جدول ۲ مراجعه شود.

شکل ۱ - ابعاد مخزن

جدول ۲- ابعاد، بر حسب میلی متر

ملاحظات	گروه ۲، اندازه های بزرگ (≤ 1000 لیتر)			گروه ۱، اندازه های کوچک (> 1000 لیتر)			ابعاد
	۱۲۰۰ لیتر	۱۱۰۰ لیتر	۱۰۰۰ لیتر	۷۷۰ لیتر	۶۶۰ لیتر	۵۰۰ لیتر	
دراصورت وجود پاشنه های افقی	1370 ± 10	1370 ± 10	1370 ± 10	1370 ± 10	1370 ± 10	1370 ± 10	^(۱) ۱
عرض کل در حالت درپوش بسته	۱۱۱۵ حداکثر	۱۱۱۵ حداکثر	۱۱۱۵ حداکثر	۸۰۰ حداکثر	۷۸۰ حداکثر	۶۸۰ حداکثر	۲
عرض کل در حالت درپوش باز	۱۱۹۰ حداکثر	۱۱۹۰ حداکثر	۱۱۹۰ حداکثر	۸۷۰ حداکثر	۸۵۰ حداکثر	۷۴۰ حداکثر	۳
----	۱۴۷۰ حداکثر	۱۴۷۰ حداکثر	۱۴۷۰ حداکثر	۱۳۷۰ حداکثر	۱۳۷۰ حداکثر	۱۳۷۰ حداکثر	۴
لبه اریب	۸۶۰ حداقل	۸۶۰ حداقل	۸۶۰ حداقل	۸۶۰ حداقل	۸۶۰ حداقل	۸۶۰ حداقل	^(۱) ۵
	۱۲۹۰ حداکثر	۱۲۹۰ حداکثر	۱۲۹۰ حداکثر	۱۲۹۰ حداکثر	۱۲۹۰ حداکثر	۱۲۹۰ حداکثر	
----	885 ± 50	885 ± 50	870 ± 50	585 ± 50	585 ± 50	480 ± 50	۶
برای پاشنه افقی و حداقل ارتفاع ۸۵۰ میلی متر از سطح زمین	۱۳۵ حداقل	۱۳۵ حداقل	۱۳۵ حداقل	۱۳۵ حداقل	۱۳۵ حداقل	۱۳۵ حداقل	^(۱) ۷
مکان دستگیره (دراصورت لزوم)	۲۸۰ حداکثر	۲۸۰ حداکثر	۲۸۰ حداکثر	۲۸۰ حداکثر	۲۸۰ حداکثر	۲۸۰ حداکثر	
مکان قفل (دراصورت لزوم)	۸۵۰ تا ۷۰۰	۸۵۰ تا ۷۰۰	۸۵۰ تا ۷۰۰	۸۵۰ تا ۷۰۰	۸۵۰ تا ۷۰۰	۸۵۰ تا ۷۰۰	^(۱) ۸
دراصورت وجود پاشنه های افقی	۸۵۰ تا ۶۰۰	۸۵۰ تا ۶۰۰	۸۵۰ تا ۶۰۰	۸۵۰ تا ۶۰۰	۸۵۰ تا ۶۰۰	۸۵۰ تا ۶۰۰	۹
Φ می تواند حداقل ۱۶۰ میلی متر باشد (مطابق با بند ۳-۵ استاندارد ملی (۱۸۶۵۸-۶))	$\Phi 200 \pm 2$	$\Phi 200 \pm 2$	$\Phi 200 \pm 2$	$\Phi 200 \pm 2$	$\Phi 200 \pm 2$	$\Phi 200 \pm 2$	^(۱) ۱۱
دراصورت وجود گیرنده جلویی	۱۹ حداقل	۱۹ حداقل	۱۹ حداقل	۱۹ حداقل	۱۹ حداقل	۱۹ حداقل	^(۱) ۱۲
دراصورت وجود گیرنده جلویی	13_{-3}^{+5}	13_{-3}^{+5}	13_{-3}^{+5}	13_{-3}^{+5}	13_{-3}^{+5}	13_{-3}^{+5}	^(۱) ۱۳
دراصورت وجود گیرنده جلویی	21_{-2}^{+2}	21_{-2}^{+2}	21_{-2}^{+2}	21_{-2}^{+2}	21_{-2}^{+2}	21_{-2}^{+2}	^(۱) ۱۴
این بُعد، دیگر استفاده نمی شود.	----	----	----	----	----	----	۱۵
دراصورت وجود گیرنده جلویی	26 ± 1	26 ± 1	26 ± 1	26 ± 1	26 ± 1	26 ± 1	^(۱) ۱۶
دراصورت وجود گیرنده جلویی	۵۸ حداکثر	۵۸ حداکثر	۵۸ حداکثر	۵۸ حداکثر	۵۸ حداکثر	۵۸ حداکثر	^(۱) ۱۷
دراصورت وجود گیرنده جلویی	۲۰ حداقل	۲۰ حداقل	۲۰ حداقل	۲۰ حداقل	۲۰ حداقل	۲۰ حداقل	^(۱) ۱۸
دراصورت وجود تیغه	۱۳۰ حداکثر	۱۳۰ حداکثر	۱۳۰ حداکثر	۱۳۰ حداکثر	۱۳۰ حداکثر	۱۳۰ حداکثر	۱۹
----	۱۵ حداکثر	۱۵ حداکثر	۱۵ حداکثر	۱۵ حداکثر	۱۵ حداکثر	۱۵ حداکثر	۲۰
دراصورت وجود گیرنده جلویی	33_{-1}^{+8}	33_{-1}^{+8}	33_{-1}^{+8}	33_{-1}^{+8}	33_{-1}^{+8}	33_{-1}^{+8}	^(۱) ۲۱
دراصورت وجود پاشنه های افقی	$\Phi 40 \pm 2$	$\Phi 40 \pm 2$	$\Phi 40 \pm 2$	$\Phi 40 \pm 2$	$\Phi 40 \pm 2$	$\Phi 40 \pm 2$	^(۱) ۲۳
سمت جلوی مخزن، زیر تیغه های شانه بالابر باید صاف باشد. هیچ برآمدگی در این ناحیه نباید وجود داشته باشد.	670_{-30}^{+30}	670_{-30}^{+30}	670_{-30}^{+30}	670_{-30}^{+30}	670_{-30}^{+30}	670_{-30}^{+30}	^(۱) ۲۴
لقی برای تجهیزات بالابر	350 ± 10	350 ± 10	350 ± 10	350 ± 10	350 ± 10	350 ± 10	^(۱) ۲۵
----	750_{-40}^{+50}	750_{-40}^{+50}	750_{-40}^{+50}	480 ± 30	480 ± 30	380 ± 30	۲۶
لقی کف	۱۳۰ حداقل	۱۳۰ حداقل	۱۳۰ حداقل	۱۳۰ حداقل	۱۳۰ حداقل	۱۳۰ حداقل	۲۷


(۱) ابعاد، به دلایل عملکردی و ایمنی الزامی است. سایر ابعاد داده شده، مقادیر توصیه شده است.

جدول ۲ - ادامه

ملاحظات	گروه ۲، اندازه‌های بزرگ (≤ 1000 لیتر)			گروه ۱، اندازه‌های کوچک (> 1000 لیتر)			ابعاد
	حداکثر ۱۲۰۰ لیتر	حداکثر ۱۱۰۰ لیتر	حداکثر ۱۰۰۰ لیتر	حداکثر ۷۷۰ لیتر	حداکثر ۶۶۰ لیتر	حداکثر ۵۰۰ لیتر	
درپوش	۱۲۷۵	۱۲۷۵	۱۲۷۵	۱۲۷۵	۱۲۷۵	۱۲۷۵	^(۱) ۲۸
طول کاری داخلی گیرنده جلویی	۱۱۸۵	۱۱۸۵	۱۱۸۵	۱۱۸۵	۱۱۸۵	۱۱۸۵	^(۱) ۲۹
طول کلی گیرنده جلویی	120_{-15}^{+15}	120_{-15}^{+15}	120_{-15}^{+15}	120_{-15}^{+15}	120_{-15}^{+15}	120_{-15}^{+15}	^(۱) ۳۰
طول کلی لبه بالایی یا دستگیره‌ها	۱۲۶۵	۱۲۶۵	۱۲۶۵	۱۲۶۵	۱۲۶۵	۱۲۶۵	^(۱) ۳۱
اختیاری	5_{-1}^{+1}	5_{-1}^{+1}	5_{-1}^{+1}	5_{-1}^{+1}	5_{-1}^{+1}	5_{-1}^{+1}	۳۲
درصورت وجود پاشنه‌های افقی، شعاع حول پاشنه بالابرند مرکزی باید 150 میلی‌متر باشد. هیچ برآمدگی بجز نافی روی پاشنه نباید وجود داشته باشد (شکل ۳)	1260_{-10}^{+20}	1260_{-10}^{+20}	1260_{-10}^{+20}	1260_{-10}^{+20}	1260_{-10}^{+20}	1260_{-10}^{+20}	^(۱) ۳۳
----	950 ± 120	880_{-5}^{+20}	880_{-5}^{+20}	880_{-5}^{+20}	880_{-5}^{+20}	880_{-5}^{+20}	۳۴
گوشه بیرونی باید مطابق با بعد w_2 در شکل جدول ۱-۳ از استاندارد ملی $16135-5$ طراحی شود.	1090 ± 70	1090 ± 70	1090 ± 70	1090 ± 70	1090 ± 70	1090_{-7}^{+8}	۳۵
درصورت وجود فواصلی مساوی، با مضرب 150 میلی‌متر نسبت به هر سمت مرکز میله بالابر قرار گیرند	150 ± 3	150 ± 3	150 ± 3	150 ± 3	150 ± 3	150 ± 3	^(۱) ۳۶
درصورت وجود تیغه، پشت‌بندها می‌توانند در فواصلی مساوی، با حداکثر ۷	حداکثر ۷	حداکثر ۷	حداکثر ۷	حداکثر ۷	حداکثر ۷	حداکثر ۷	^(۱) ۳۷
درصورت وجود گیرنده جلویی	$6_{-4/5}^{+2}$	$6_{-4/5}^{+2}$	$6_{-4/5}^{+2}$	$6_{-4/5}^{+2}$	$6_{-4/5}^{+2}$	$6_{-4/5}^{+2}$	^(۱) ۳۸
درصورت وجود گیرنده جلویی	حداکثر R	حداکثر R	حداکثر R	حداکثر R	حداکثر R	حداکثر R	^(۱) ۴۰
----	حداکثر ۱۰	حداکثر ۱۰	حداکثر ۱۰	حداکثر ۱۰	حداکثر ۱۰	حداکثر ۱۰	۴۱
----	حداکثر $\Phi 16$	حداکثر $\Phi 16$	حداکثر $\Phi 16$	حداکثر $\Phi 16$	حداکثر $\Phi 16$	حداکثر $\Phi 16$	۴۲
----	$\Phi 6/6^{+0/2}$	$\Phi 6/6^{+0/2}$	$\Phi 6/6^{+0/2}$	$\Phi 6/6^{+0/2}$	$\Phi 6/6^{+0/2}$	$\Phi 6/6^{+0/2}$	۴۳
----	$8/3^{+0/1}$	$8/3^{+0/1}$	$8/3^{+0/1}$	$8/3^{+0/1}$	$8/3^{+0/1}$	$8/3^{+0/1}$	۴۴
----	۵۰ تقریبا	۵۰ تقریبا	۵۰ تقریبا	۵۰ تقریبا	۵۰ تقریبا	۵۰ تقریبا	۴۵
درصورت وجود درپوش دو یا چند تکه، درپوش باید امکان کارکرد صحیح تجهیزات بالابر شانه‌ای یا پاشنه افقی را فراهم کند.	حداکثر ۳۶۰	حداکثر ۳۶۰	حداکثر ۳۶۰	حداکثر ۳۶۰	حداکثر ۳۶۰	حداکثر ۳۶۰	^(۱) ۴۶

(۱) ابعاد، به دلایل عملکردی و اینمنی الزامی است. سایر ابعاد داده شده، مقادیر توصیه شده است.

۲-۵ مخزن باید طوری ساخته شود که هنگام پرکردن یا تخلیه جرم اسمی پسمند (بند ۶)، با تجهیزات بالابر سازگار مورد تأیید، چفت شود. همچنین باید حین عملیات تخلیه، به‌طور خودکار و به‌صورت ایمن درون تجهیزات بالابر قفل شود. درصورتی که مخزن مجهز به گیرنده شانه‌ای باشد، گیرنده جلویی باید مطابق با شکل ۲ باشد.



راهنمای:

A حالت الف

یادآوری – برای جزئیات بیشتر در رابطه با ابعاد، به جدول ۲ مراجعه شود.


شکل ۲ – گیرنده‌های جلویی

۳-۵ درپوش(ها) باید دهانه مخزن را به طور کامل بپوشاند. همچنین، حین عملیات تخلیه باید به آسانی باز شود. درپوش(ها) باید شامل حداقل ۲ نقطه‌ی تثبیت و حداقل یک نقطه بازگردان باشد.

۴-۵ اندازه دستگیره‌های نصب شده در سمت جلوی پاشنه افقی باید ۱۰ میلی‌متر کمتر از اندازه واقعی در جدول ۲ (ستون ابعاد، ردیف ۳۳) باشد. دستگیره‌ها و محل آن‌ها باید طوری طراحی شوند که به اپراتور صدمه نزنند (شکل ۳).

۵-۵ درصورتی که مخزن دارای تیغه‌هایی در گیرنده جلویی باشد، تیغه‌ها باید مطابق با الزامات داده شده در شکل‌های ۲ و ۴ باشند.

۷-۵ توصیه می‌شود که مخزن پلاستیکی برای محافظت در برابر پرتو فرابنفش (UV)، حاوی دوده باشد (به بند ۴-۱۱ استاندارد ۱۸۶۵۸-۵ مراجعه شود). در این صورت، رنگ مخزن سیاه خواهد بود.




راهنمای:

۱ دستگیره

یادآوری - برای جزئیات بیشتر در رابطه با ابعاد، به جدول ۲ مراجعه شود. ابعاد بر حسب میلی‌متر است.


شکل ۳ - دستگیره، مقطع عرضی



یادآوری - برای جزئیات بیشتر در رابطه با ابعاد، به جدول ۲ مراجعه شود. ابعاد بر حسب میلی متر است.

شکل ۴- گیرنده جلویی همراه با دستگیره‌های یکپارچه

۶-۵ مخزن باید دارای چهار چرخ گردان باشد. هر چرخ گردان باید بتواند یک سوم جرم مجاز کل را تحمل کند. هر چرخ باید الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۶۵۸-۵ را برآورده سازد. مخزن باید امکاناتی برای نصب چرخ مطابق با حداقل یکی از اندازه‌های نشان داده شده در شکل ۵ را داشته باشد.



یادآوری - برای جزئیات بیشتر در رابطه با ابعاد، به جدول ۲ مراجعه شود. ابعاد بر حسب میلی متر است.


شکل ۵- فاصله بین مراکز چرخ‌های گردان

۷-۵ تمام سطوح مخزن باید صاف بوده و عاری از ناخالصی در مواد، اجسام خارجی یا نواقص سطحی باشد.

۸-۵ مخزن بهتر است دارای دریچه زهکش باشد.

۹-۵ درصورت استفاده از قفل‌های یکطرفه، آن‌ها باید روی حداقل دو چرخ نصب شوند.

۱۰-۵ برای برآورده‌سازی الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۶۵۸-۵، مخزن بهتر است با دو چرخ ترمزدار تجهیز شود. درصورت استفاده از سامانه ترمز و قفل مرکزی، پدال ترمز و قفل باید در وجه جانبی مخزن نصب شوند. قفل مرکزی باید با کلید سه‌گوش استانداردی مطابق با شکل ۶ قابل باز شدن باشد. کارایی سامانه قفل مرکزی باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۶۵۸-۵ باشد.



یادآوری - برای جزئیات بیشتر در رابطه با ابعاد، به جدول ۲ مراجعه شود. ابعاد بر حسب میلی‌متر است.

شکل ۶- کلید سه‌گوش استاندارد

۶ جرم اسمی

مخزن باید به اندازه‌ای محکم ساخته شده باشد که قادر به تحمل جرم معادل با $"\frac{0}{4} \times \text{حجم اسمی}"$ باشد. مخازن با حجم اسمی بیش از ۱۱۰۰ لیتر باید به اندازه‌ای محکم ساخته شده باشند که بتوانند بار ۴۴۰ کیلوگرم را تحمل کنند.

۷ الزامات ایمنی و بهداشت

الزامات ایمنی و بهداشت مخزن باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۶۵۸-۶ باشد.

۸ انجام آزمون

مخزن باید الزامات کارایی و آزمون‌های استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۶۵۸-۵ را برآورده کند.

۹ نام‌گذاری

مخزن منطبق بر الزامات این استاندارد، باید به صورت زیر نام‌گذاری شود:

۲۶۴	۰	A	۶۶۰	INSO ۱۸۶۵۸-۲	مخزن پسماند	توصیف شماره این استاندارد حجم اسمی (لیتر)
						گیرنده جلویی: A: گیرنده جلویی 0: بدون گیرنده

گیرنده جلویی:
A: پاشنه افقی
0: بدون گیرنده

حجم اسمی (کیلوگرم)

۱-۱۰ کلیات

۱-۱-۱۰ نشانه‌گذاری مخازن باید روی بدنه و درمعرض دید بوده و به صورت دائمی و خوانا حک شود، به طوری که پس از انبارش، قرار گرفتن در معرض شرایط جوی، حمل و نقل، و نصب و بهره برداری، خوانا باقی بمانند. علاوه بر این، نشانه‌گذاری نباید باعث آغاز ترک یا سایر نواقصی شود که بر تطابق با الزامات این استاندارد تأثیر منفی می‌گذارد.

یادآوری - تولید کننده در قبال ناخوانا بودن نشانه‌گذاری که ناشی از وقایع پیش آمده حین نصب و بهره برداری از قبیل رنگ کاری، خراش خوردگی و پوشش اجزاء یا استفاده از مواد پاک کننده و ... روی مخزن است، مسؤولیتی ندارد.

۲-۱-۱۰ اندازه نشانه‌ها باید طوری باشد که بدون بزرگنمایی خوانا باشند.

۳-۱-۱۰ اجزاء پلاستیکی مخازن، درپوش‌ها و چرخ‌ها باید مطابق با استاندارد EN ISO 11469 نشانه‌گذاری شوند. درصورت برآورده شدن تمام الامات استاندارد، استفاده از مواد بازیافت‌شده مجاز است.

۲-۱۰ حداقل نشانه‌گذاری لازم روی مخازن

حداقل نشانه‌گذاری لازم باید مطابق با جدول ۳ باشد.

یادآوری ۱ - مخازن مطابق با این استاندارد ملی، که توسط شخص ثالث مورد تأیید قرار می‌گیرند، می‌توانند دارای نشانه‌گذاری اضافی باشند.

جدول ۳ - حداقل نشانه‌گذاری لازم روی مخازن


نشانه یا نماد	ویژگی ها
برای مثال: INSO ۱۸۶۵۸-۲	شماره استاندارد
...	نام تولید کننده یا علامت تجاری
۶۶۰	حجم اسمی
۲۶۴	جرم کل مجاز، بر حسب کیلوگرم
برای مثال، پلی‌اتیلن سنگین یا PE-HD	جنس و نام گذاری ماده
۹۳/۴/۱۵	تاریخ تولید ^(۱,۲)
II	شماره خط تولید ^(۲)

(۱) تاریخ تولید باید طوری باشد که امکان ردیابی بازه زمانی تولید را در محدوده سال، ماه و روز فراهم کند. اگر تولید کننده در مکان‌های مختلف تولید می‌کند، نام مکان تولید نیز باید قید شود. توصیه می‌شود که شیفت تولید نیز در نشانه‌گذاری قید شود.

(۲) شیفت و شماره خط تولید می‌تواند حک نشود.

یادآوری ۲ - پس از اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد، درج علامت استاندارد ملی ایران الزامی است.

پیوست الف
(اطلاعاتی)
توصیه‌هایی برای تولیدکنندگان تجهیزات بالابر




a) اندازه اسمی

یادآوری - برای جزئیات بیشتر در رابطه با ابعاد 29 , 30 و 32 , به جدول ۲ مراجعه شود. ابعاد بر حسب میلی‌متر است.

شکل الف-۱- شکل D. کلیات

شکل الف-۱ برای هر مخزن تکی که طول کلی گیرنده جلویی آن بیش از بعد مربوط به ستون ابعاد، ردیف ۳۰ نیست و هر ترکیبی از مخازن که طول کلی گیرنده‌های جلویی آن‌ها (با حفظ حداقل فاصله ۱۰ میلی‌متر بین آن‌ها) بیش از ۱۲۰۰ میلی‌متر نیست، کاربرد دارد.



یادآوری - برای جزئیات بیشتر در رابطه با ابعاد ۲۹ و ۳۰، به جدول ۲ مراجعه شود. ابعاد بر حسب میلی‌متر است.

شکل الف-۲ - شکل E

پیوست ب
(اطلاعاتی)
کتاب نامه

[۱] استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۱۳۵-۲، خودروهای جمع آوری زباله به همراه وسایل بالابر مرتبط - الزامات عمومی و الزامات ایمنی قسمت ۲ - خودروهای جمع آوری زباله بارگیری از بغل

[۲] استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۱۳۵-۳، خودروهای جمع آوری زباله به همراه وسایل بالابر مرتبط - الزامات عمومی و الزامات ایمنی - قسمت ۳ - خودروهای جمع آوری زباله بارگیری از جلو

[۳] استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۶۵۸-۱، مخازن متحرک پسماند و بازیافت - قسمت ۱: مخازن دارای ۲ چرخ با ظرفیت تا ۴۰۰ لیتر برای تجهیزات بالابر شانه‌ای - ابعاد و طراحی

[۴] EN 14803, Identification and/or determination of the quantity of waste