



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran  
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۱۹۱۳۰-۴-۲

چاپ اول

۱۳۹۴

INSO

19130-4-2

1st.Edition

2016

کابل‌های فلزی چند جزئی (زوج) مورد استفاده  
در کنترل و ارتباطات قیاسی (آنالوگ) و رقمی  
(دیجیتال) -

قسمت ۲-۴ : ویژگی‌های بخش مربوط به

کابل‌ها با حفاظ الکتریکی با کاربری تا

۶۰۰ MHz

- کابل‌های رابط موقت و محیط کاری

**Multi-element metallic cables used in  
analogue and digital communication and  
control part 4-2: Sectional specification for  
screened cables characterized up to 600  
MHz – Work area and patch cord cables**

ICS:33.120.20

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استانداردهای کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) و وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون (واسنجی) و وسایل سنجش، تعیین عبار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«کابل‌های فلزی چند جزئی (زوج) مورد استفاده در کنترل و ارتباطات قیاسی (آنالوگ) و رقمی

(دیجیتال) - قسمت ۴-۲: ویژگی‌های بخش مربوط به کابل‌ها با حفاظ الکتریکی با کاربری

تا ۶۰۰MHz - کابل‌های رابط موقت و محیط کاری»

### رئیس:

شمس ، بهرام

( لیسانس برق قدرت )

### سمت و / یا نمایندگی

شرکت کابل البرز

### دبیر:

صدیقی ، صادق

( لیسانس برق الکترونیک )

اداره کل استاندارد قزوین

### اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

اکبرشاهی ، ابوالفضل

( لیسانس فیزیک )

شرکت آلومتک

اکبری ، علیرضا

( لیسانس برق الکترونیک )

شرکت سیم و کابل لیا قزوین

بشیری ، فائزه

( فوق لیسانس برق الکترونیک )

شرکت لیانور

بیات ، شهرام

( فوق لیسانس صنایع )

انجمن مدیران کیفیت قزوین

پورمیدانی ، عبدالرزاق

( لیسانس شیمی )

شرکت آلومتک

جوادی ، نازنین

(فوق لیسانس مهندسی مواد )

شرکت آلومتک

دوستی، حجت  
(لیسانس فیزیک)

ذبیحیان، شاهین  
(فوق لیسانس برق الکترونیک)

راد، فائزه  
(فوق لیسانس مهندسی مواد)

رازقی، قاسم  
(لیسانس مهندسی برق)

صفایی، مسعود  
(لیسانس برق الکترونیک)

طاهری، محمودرضا  
(فوق لیسانس مهندسی صنایع)

علم دوست، بهنام  
(لیسانس مهندسی مواد)

فلاح، حسین  
(لیسانس مهندسی کامپیوتر)

محمدبیگی، ندا  
(فوق لیسانس مدیریت اجرایی)

محمی الدینی، رویا  
(لیسانس شیمی)

مرشدزاده، محمد  
(لیسانس مهندسی برق)

اداره کل استاندارد قزوین

مرشدعباسی ، مجید  
( لیسانس فیزیک )

شرکت صنایع مفتولی زنجان

میرشاه ولایتی ، ناصر  
(فوق لیسانس مدیریت IT )

شرکت سیم و کابل ابهر

وفاپور ، فرانک  
( لیسانس مهندسی شیمی )

شرکت سیم و کابل کاسپین خراسان

هرزندی ، بیتا  
( فوق لیسانس مدیریت اجرایی )

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
ز	پیش گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات، تعاریف، علائم و کوتاه‌نوشت‌ها
۲	۴ ساختمان کابل
۴	۵ آزمون‌ها و الزامات کابل تکمیل شده
۹	پیوست الف (اطلاعاتی) بیشینه ولتاژ، دما و جریان اسمی برای کابل‌های مورد استفاده در کاربردهای POE
۱۰	پیوست ب (اطلاعاتی) ویژگی‌های تفصیلی خام

## پیش گفتار

استاندارد «کابل‌های فلزی چند جزئی (زوج) مورد استفاده در کنترل و ارتباطات قیاسی (آنالوگ) و رقمی (دیجیتال)» - قسمت ۴-۲ : ویژگی‌های بخش مربوط به کابل‌ها با حفاظ الکتریکی با کاربری تا ۶۰۰ MHz ، کابل‌های رابط موقت و محیط کاری» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد تهیه و تدوین شده است و در یکصد و نود و ششمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مخابرات مورخ ۹۴/۱۲/۰۱ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

BS EN 50288-4-2: 2014, Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control Part 4-2: Sectional specification for screened cables characterized upto 600 MHz - Work area and patch cord cables

# کابل‌های فلزی چند جزئی (زوج) مورد استفاده در کنترل و ارتباطات قیاسی (آنالوگ) و رقمی (دیجیتال) - قسمت ۴-۲: ویژگی‌های بخش مربوط به کابل‌ها با حفاظ الکتریکی با کاربری تا ۶۰۰ MHz - کابل‌های رابط موقت و محیط کاری

## ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین آن بخش از ویژگی‌های کابل‌های با حفاظ الکتریکی با مشخصه فرکانس ۱ MHz تا ۶۰۰ MHz است که به عنوان کابل‌های محیط کار برای اتصال پریزهای مخابراتی به درگاه تجهیزات و به عنوان کابل‌های رابط برای ایجاد ارتباط روی یک تابلوی اتصال موقت<sup>۱</sup> به صورتی که در استاندارد EN 50173 تعریف شده است، استفاده می‌شوند.

همچنین کابل‌های محیط کار و مرکز داده‌ها می‌توانند به عنوان کابل‌های رابط در هر توزیع کننده سیستم سیم کشی عمومی ساختمان برای ارتباط داخلی با تجهیزات یا ارتباط ضربدری بین سیستم‌های کابل کشی استفاده شوند.

این استاندارد شامل مشخصات عملکرد الکتریکی، مکانیکی، مخابره و محیطی کابل‌ها می‌باشد، هنگامی که بر طبق روش‌های مرجع آزمون شوند.

این استاندارد باید به همراه استاندارد EN 50288-1 خوانده شود که شامل تمهیدات ضروری برای کاربرد آن‌ها می‌باشد.

کابل‌های تحت پوشش این استاندارد، برای کار با جریان‌ها و ولتاژهایی که معمولاً در سیستم‌های ارتباطی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در نظر گرفته شده‌اند. این کابل‌ها برای اتصال با منابع مقاومت ظاهری پایین در نظر گرفته نشده‌اند، برای مثال شبکه برق عمومی.

## ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:



- 2-1 IEC 60189-2<sup>1</sup> Low frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath – Part2: Cables in pairs, triples, quads and quintuples for inside installations
- 2-2 EN 60811<sup>2</sup> (Series) Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials (IEC 60811 series)
- 2-3 EN 50173 (Series) Information technology – Generic cabling systems
- 2-4 EN 50288-1 Multi-element metallic cables used in analogue and digital Communication and control - Part 1 : Generic specification
- 2-5 EN50289 (Series) Communication cables – Specifications for test methods
- 2-6 EN 50290 (Series) Communication cables

### ۳ اصطلاحات، تعاریف، علائم و کوتاه‌نوشت‌ها

#### ۱-۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف داده شده در استاندارد EN 50288-1، اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می‌روند.

#### ۱-۱-۳

#### حفاظ کابل

کابلی حفاظدار محسوب می‌شود که هسته کابل به وسیله‌ی یک لایه‌ی رسانای پیوسته پوشیده شده باشد و بخشی از سیستم اتصال زمین و شیلد را تشکیل داده باشد.

یادآوری – پیوستگی d.c. باید وجود داشته باشد و کمینه الزامات حفاظ الکتریکی باید برآورده شود.

#### ۲-۳ نمادها و کوتاه‌نوشت‌ها

در این استاندارد نمادها و کوتاه‌نوشت‌های زیر به کار می‌روند.

**EX** برون‌زاد (دارای منشا بیرونی)<sup>۳</sup>

**POE** انتقال توان الکتریکی از طریق اترنت<sup>۴</sup>

---

۱- استاندارد ملی ایران شماره ۴۶۳-۲ : سال ۱۳۸۷، سیم‌ها و کابل‌های فرکانس پایین با عایق و روکش پلی وینیل کلراید – قسمت ۲ : کابل‌های زوج، سه تایی، چهار تایی و پنج تایی برای نصب داخلی

۲- مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۵۵۲۵ : کابل‌های الکتریکی و فیبر نوری – روش‌های آزمون مواد غیر فلزی

3- Exogenous

4 -Power Over Ethernet

## ۴ ساختمان کابل

### ۱-۴ هادی

هادی باید مس تک مفتولی یا تابیده شده باشد و الزامات بند ۴-۱ استاندارد EN 50288-1 را برآورده نماید. هادی تابیده شده باید شامل هفت رشته مفتول با قطر نامی بزرگ‌تر یا مساوی ۰/۱۰ mm و کوچک‌تر یا مساوی ۰/۲۱ mm باشد.

هادی باید ساده و یا با روکش فلزی باشد.

قطر نامی هادی تک مفتولی باید بزرگ‌تر یا مساوی ۰/۴ mm و کوچک‌تر یا مساوی ۰/۸ mm باشد.

یادآوری - ساختمان هادی‌های با پوشش مس<sup>۱</sup> این الزامات را برآورده نمی‌کنند.

### ۲-۴ عایق

عایق باید از جنس مواد مناسب مطابق با بخش مربوطه در استاندارد EN 50290-2 باشد.

### ۳-۴ اجزای کابل

هر جزء کابل باید زوج یا چهارتایی باشد.

### ۴-۴ شناسایی اجزای کابل

کدگذاری رنگی برای شناسایی در استاندارد ملی ایران شماره ۴۶۳-۲ داده شده است، مگر اینکه غیر از این تعیین شده باشد. رنگ‌ها باید الزامات بند ۴-۴ استاندارد EN 50288-1 را برآورده نمایند.

### ۵-۴ حفاظ گذاری اجزای کابل

در صورت لزوم، باید حفاظ روی اجزای کابل بر طبق بند ۴-۵ استاندارد EN 50288-1 به کار رود. ویژگی‌های پوشش در استاندارد EN 50290-2-1 تعیین شده است.

### ۶-۴ آرایش کابل

اجزای کابل برای شکل‌گیری هسته کابل باید به صورت لایه یا واحدهای هم مرکز قرار گیرند.

### ۷-۴ ترکیبات پرکننده

در این استاندارد کاربرد ندارد.

### ۸-۴ پرکننده‌های فضای خالی<sup>۲</sup>

در صورت کاربرد این نوع پرکننده‌ها باید الزامات بند ۴-۸ استاندارد EN 50288-1 را برآورده نمایند.

1 Copper Clad  
2 Interstitials

#### ۹-۴ حفاظ گذاری هسته کابل

حفاظ گذاری هسته کابل باید بر اساس بند ۹-۴ استاندارد EN 50288-1 به کار رود. ویژگی های پوشش در استاندارد EN 50290-2-1 تعیین شده است.

#### ۱۰-۴ موانع رطوبت

در این استاندارد کاربرد ندارد.

#### ۱۱-۴ لایه های پیچشی<sup>۱</sup>

در صورت کاربرد لایه های پیچشی باید مطابق بند ۱۱-۴ استاندارد EN 50288-1 باشند.

#### ۱۲-۴ روکش

روکش باید از جنس مواد مناسب و مطابق با بخش مربوطه در استاندارد EN 50290-2 باشد.

### ۵ آزمون ها و الزامات کابل های تکمیل شده

در جداول زیر آزمون هایی که برای انطباق با ویژگی های فوق، همراه با حدود مربوطه به کار می رود، ارائه شده است.

#### ۱-۵ آزمون های الکتریکی

#### ۱-۱-۵ اندازه گیری های الکتریکی جریان مستقیم و فرکانس پایین

جدول ۱- اندازه گیری های الکتریکی جریان مستقیم و فرکانس پایین

الزام	مشخصه	زیربندهای استاندارد EN 50288-1
$(D1) \leq 28,0 \Omega/100m$ $(D2) \leq 34,0 \Omega/100m$	مقاومت حلقه ای هادی	۱-۱-۱-۵
$\leq 2,0 \%$	نامتعادلی مقاومت هادی	۲-۱-۱-۵
۱ kV d.c یا ۰,۷ kV a.c به مدت ۱ دقیقه یا ۲,۵ kV d.c یا ۱,۷ kV a.c به مدت ۲ ثانیه	استقامت دی الکتریکی هادی/هادی و هادی/حفاظ	۳-۱-۱-۵
$\geq 5000 M\Omega.km$ در صورت آزمون بر طبق استاندارد EN 50289-1-4	مقاومت عایقی	۴-۱-۱-۵
الزامی تعیین نشده است	ظرفیت خازنی متقابل	۵-۱-۱-۵
$\leq 1200 pF/km$	نامتعادلی ظرفیت خازنی نسبت به زمین	۶-۱-۱-۵

۲-۱-۵ اندازه‌گیری‌های الکتریکی و انتقال فرکانس بالا

جدول ۲ - الزامات الکتریکی و انتقال فرکانس بالا

الزام	مشخصه	زیربندهای استاندارد EN 50288-1																										
$\leq 534 + \frac{36}{\sqrt{f}}$ ns/100m , $1\text{MHz} \leq f \leq 600\text{MHz}$	سرعت انتشار	۱-۲-۱-۵																										
$\leq 25$ ns/100m at 100MHz	اختلاف تاخیر انتشار (skew)	۲-۲-۱-۵																										
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>4</td><td>10</td><td>16</td><td>20</td><td>31.25</td><td>62.5</td><td>100</td><td>155</td><td>200</td><td>300</td><td>600</td><td>MHz</td> </tr> <tr> <td>2.9</td><td>5.5</td><td>8.5</td><td>10.8</td><td>12.1</td><td>15.2</td><td>21.7</td><td>27.8</td><td>35.0</td><td>40.1</td><td>50.0</td><td>73.3</td><td>dB/100m</td> </tr> </table> $\alpha \leq 1.5 (1.75\sqrt{f} + 0.01 f + \frac{0.2}{\sqrt{f}})$ , $1\text{MHz} \leq f \leq 600\text{MHz}$	1	4	10	16	20	31.25	62.5	100	155	200	300	600	MHz	2.9	5.5	8.5	10.8	12.1	15.2	21.7	27.8	35.0	40.1	50.0	73.3	dB/100m	تضعیف طولی D1 <sup>۸,۴,۳,۲</sup>	۱-۳-۲-۱-۵
1	4	10	16	20	31.25	62.5	100	155	200	300	600	MHz																
2.9	5.5	8.5	10.8	12.1	15.2	21.7	27.8	35.0	40.1	50.0	73.3	dB/100m																
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>4</td><td>10</td><td>16</td><td>20</td><td>31.25</td><td>62.5</td><td>100</td><td>155</td><td>200</td><td>300</td><td>600</td><td>MHz</td> </tr> <tr> <td>3.6</td><td>6.7</td><td>10.7</td><td>13.5</td><td>15.2</td><td>19.1</td><td>27.6</td><td>35.6</td><td>45.4</td><td>59.3</td><td>65.9</td><td>98.9</td><td>dB/100m</td> </tr> </table> $\alpha \leq 3.225\sqrt{f} + 0.0333 f + \frac{0.3}{\sqrt{f}}$ , $1\text{MHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$	1	4	10	16	20	31.25	62.5	100	155	200	300	600	MHz	3.6	6.7	10.7	13.5	15.2	19.1	27.6	35.6	45.4	59.3	65.9	98.9	dB/100m	تضعیف طولی D2 <sup>۲,۳,۴,۸,۹</sup>	۳-۳-۲-۱-۵
1	4	10	16	20	31.25	62.5	100	155	200	300	600	MHz																
3.6	6.7	10.7	13.5	15.2	19.1	27.6	35.6	45.4	59.3	65.9	98.9	dB/100m																
$\geq 40 - 10\log(f)$ dB , $1\text{MHz} \leq f \leq 600\text{MHz}$	نامتعادلی تضعیف انتهای نزدیک <sup>۱</sup>	۴-۲-۱-۵																										
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>4</td><td>10</td><td>16</td><td>20</td><td>31.25</td><td>62.5</td><td>100</td><td>155</td><td>200</td><td>300</td><td>600</td><td>MHz</td> </tr> <tr> <td>3.6</td><td>6.7</td><td>10.7</td><td>13.5</td><td>15.2</td><td>19.1</td><td>27.6</td><td>35.6</td><td>45.4</td><td>59.3</td><td>65.9</td><td>98.9</td><td>dB</td> </tr> </table> $\geq 80.0$ $1\text{MHz} \leq f < 31.25\text{MHz}$ ; $80 - 15\log(\frac{f}{31.25})$ $31.25\text{MHz} \leq f \leq 600\text{MHz}$	1	4	10	16	20	31.25	62.5	100	155	200	300	600	MHz	3.6	6.7	10.7	13.5	15.2	19.1	27.6	35.6	45.4	59.3	65.9	98.9	dB	هم‌شنوایی انتهای نزدیک (NEXT) <sup>۴,۳,۲</sup>	۵-۲-۱-۵
1	4	10	16	20	31.25	62.5	100	155	200	300	600	MHz																
3.6	6.7	10.7	13.5	15.2	19.1	27.6	35.6	45.4	59.3	65.9	98.9	dB																
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>4</td><td>10</td><td>16</td><td>20</td><td>31.25</td><td>62.5</td><td>100</td><td>155</td><td>200</td><td>300</td><td>600</td><td>MHz</td> </tr> <tr> <td>80.0</td><td>80.0</td><td>74.0</td><td>69.9</td><td>68.0</td><td>64.1</td><td>58.1</td><td>54.0</td><td>50.2</td><td>48.0</td><td>44.5</td><td>38.4</td><td>dB</td> </tr> </table> $\geq 94 - 20\log(f)$ , $1\text{MHz} \leq f \leq 600\text{MHz}$ ; (Maximum 80dB) , values referenced to 100m	1	4	10	16	20	31.25	62.5	100	155	200	300	600	MHz	80.0	80.0	74.0	69.9	68.0	64.1	58.1	54.0	50.2	48.0	44.5	38.4	dB	نسبت تضعیف به هم-شنوایی در انتهای دور (ACR-F) <sup>۷,۶,۲</sup>	۶-۲-۱-۵
1	4	10	16	20	31.25	62.5	100	155	200	300	600	MHz																
80.0	80.0	74.0	69.9	68.0	64.1	58.1	54.0	50.2	48.0	44.5	38.4	dB																
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>4</td><td>10</td><td>16</td><td>20</td><td>31.25</td><td>62.5</td><td>100</td><td>155</td><td>200</td><td>300</td><td>600</td><td>MHz</td> </tr> <tr> <td>77.0</td><td>77.0</td><td>77.0</td><td>77.0</td><td>77.0</td><td>77.0</td><td>72.5</td><td>69.4</td><td>66.6</td><td>64.9</td><td>62.3</td><td>57.8</td><td>dB</td> </tr> </table> $\geq 77.0$ $1\text{MHz} \leq f \leq 31.25\text{MHz}$ ; $77 - 15\log(\frac{f}{31.25})$ $31.25\text{MHz} < f \leq 600\text{MHz}$	1	4	10	16	20	31.25	62.5	100	155	200	300	600	MHz	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	72.5	69.4	66.6	64.9	62.3	57.8	dB	مجموع توان هم‌شنوایی انتهای نزدیک (PSNEXT) <sup>۲</sup>	۱-۷-۲-۱-۵
1	4	10	16	20	31.25	62.5	100	155	200	300	600	MHz																
77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	72.5	69.4	66.6	64.9	62.3	57.8	dB																
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>4</td><td>10</td><td>16</td><td>20</td><td>31.25</td><td>62.5</td><td>100</td><td>155</td><td>200</td><td>300</td><td>600</td><td>MHz</td> </tr> <tr> <td>77.0</td><td>77.0</td><td>71.0</td><td>66.9</td><td>65.0</td><td>61.1</td><td>55.1</td><td>51.0</td><td>47.2</td><td>45.0</td><td>41.5</td><td>35.4</td><td>dB</td> </tr> </table> $\geq 91 - 20\log(f)$ , $1\text{MHz} \leq f \leq 600\text{MHz}$ ; (Maximum 77dB) , values referenced to 100m	1	4	10	16	20	31.25	62.5	100	155	200	300	600	MHz	77.0	77.0	71.0	66.9	65.0	61.1	55.1	51.0	47.2	45.0	41.5	35.4	dB	نسبت مجموع توان تضعیف به هم‌شنوایی در انتهای دور (PSACRF) <sup>۷,۶,۲</sup>	۲-۷-۲-۱-۵
1	4	10	16	20	31.25	62.5	100	155	200	300	600	MHz																
77.0	77.0	71.0	66.9	65.0	61.1	55.1	51.0	47.2	45.0	41.5	35.4	dB																

جدول ۲ - ادامه

الزام	مشخصه	زیربندهای استاندارد EN 50288-1																										
$100\Omega \pm 5\Omega, 120\Omega \pm 5\Omega, \text{ at } 100\text{MHz}$	متوسط مقاومت ظاهری مشخصه	۸-۲-۱-۵																										
<table border="1"> <tr> <td>4</td><td>8</td><td>10</td><td>16</td><td>20</td><td>31.25</td><td>62.5</td><td>100</td><td>155</td><td>250</td><td>350</td><td>600</td><td>MHz</td> </tr> <tr> <td>23.1</td><td>24.5</td><td>25.0</td><td>25.0</td><td>25.0</td><td>23.6</td><td>21.5</td><td>20.1</td><td>18.8</td><td>17.3</td><td>17.3</td><td>17.3</td><td>dB</td> </tr> </table> $\geq 20+5\log(f), 4\text{MHz} \leq f < 10\text{MHz}; 25.0\text{dB}, 10\text{MHz} \leq f < 20\text{MHz}; 25-7\log(\frac{f}{20}),$ $20\text{MHz} \leq f < 250\text{MHz}; 17.3\text{dB } 250\text{MHz} \leq f \leq 600\text{MHz}$	4	8	10	16	20	31.25	62.5	100	155	250	350	600	MHz	23.1	24.5	25.0	25.0	25.0	23.6	21.5	20.1	18.8	17.3	17.3	17.3	dB	افت برگشتی <sup>۶،۵</sup>	۹-۲-۱-۵
4	8	10	16	20	31.25	62.5	100	155	250	350	600	MHz																
23.1	24.5	25.0	25.0	25.0	23.6	21.5	20.1	18.8	17.3	17.3	17.3	dB																
$\geq 80\text{dB}, 30\text{MHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$ $\geq 80-20\log(\frac{f}{100}) \text{ dB}, 100\text{MHz} < f \leq 1000\text{MHz}$	تضعیف تزویج <sup>۱</sup>	۱۰-۲-۱-۵																										
$\leq 15 \text{ m}\Omega/\text{m at } 1\text{MHz}$ $\leq 10 \text{ m}\Omega/\text{m at } 10\text{MHz}$ $\leq 30 \text{ m}\Omega/\text{m at } 30\text{MHz}$ $\leq 100 \text{ m}\Omega/\text{m at } 100\text{MHz}$	مقاومت ظاهری انتقال	۱۱-۲-۱-۵																										
<p><sup>(۱)</sup> برای کابل‌های ترکیبی و کابل‌های چند جزئی، PSNEXT بین تمام اجزای غیر فیبری مشخص شده باید ۳ dB بهتر از NEXT زوج به زوج داده شده در تمام فرکانس‌های تعیین شده باشد.</p> <p><sup>(۲)</sup> مقادیر در این جدول فقط برای اطلاعات می‌باشند. رابطه‌ی داده شده باید برای تعیین انطباق استفاده شده و تا یک رقم اعشار گرد شود.</p> <p><sup>(۳)</sup> تضعیف باید مقادیر تنظیم شده برای دمای تا ۶۰ °C با ضریب دمایی ۰.۲٪ در هر درجه افزایش بالای ۲۰ °C را برآورده نماید.</p> <p><sup>(۴)</sup> مقادیر بین ۱ MHz و ۴ MHz فقط برای اطلاعات هستند.</p> <p><sup>(۵)</sup> برای اندازه‌گیری افت برگشتی، بهتر است یک نمونه با افت مسیر دایره‌ای بزرگتر یا مساوی ۴۰ dB در هر فرکانس اندازه‌گیری شده، استفاده شود.</p> <p><sup>(۶)</sup> برای کابل‌های منطبق با الزامات این استاندارد برای تضعیف و NEXT، نیازی به اندازه‌گیری ELFEXT و PSELFEXT نمی‌باشد و تنها برای اطلاعات هستند.</p> <p><sup>(۷)</sup> ELFEXT اکنون به عنوان ACR-F و PSELFEXT اکنون به عنوان PSACR-F مجدداً طبقه‌بندی شده‌اند. به پیوست الف استاندارد EN 50288-1 مراجعه شود.</p> <p><sup>(۸)</sup> دسته کابل‌ها<sup>۲</sup> تضعیف بیشتری دارند، بیشینه ۱۰٪ افزایش.</p> <p><sup>(۹)</sup> D2 برای مرکز داده‌ها منظور شده اما به آن محدود نمی‌شود.</p>																												

۲-۵ آزمون‌های مکانیکی

جدول ۳ - الزامات آزمون مکانیکی

الزام	مشخصه	زیربندهای استاندارد EN 50288-1
$\geq 10\%$	ازدیاد طول‌هادی در نقطه پارگی (مطابق با استاندارد EN 50289-3-2)	۱-۲-۵
$\leq 5\%$	جمع شوندگی عایق (مطابق با استاندارد EN 50289-3-4)	۲-۲-۵

- 1-Coupling  
2-Bundled cables

جدول ۳ - ادامه

الزام	مشخصه	زیربندهای استاندارد EN 50288-1
<p>۱۰۰۰ N - ۱ min - ۱۰۰ mm</p> <p>هم‌شنوایی انتهای نزدیک کابل، افت برگشتی و مقاومت ظاهری مشخصه باید در محدوده‌ی تعیین شده باقی بمانند.</p>	<p>مقاومت کابل در برابر له‌شدگی (مطابق با استاندارد EN 50289-3-5)</p>	<p>۳-۲-۵</p>
<p>شعاع mm ۱۲٫۵ - ۱ ژول - ۳ ضربه در یک متر از انتهای اندازه‌گیری</p> <p>هم‌شنوایی انتهای نزدیک کابل، افت برگشتی و مقاومت ظاهری مشخصه باید در محدوده‌ی تعیین شده باقی بمانند.</p>	<p>مقاومت کابل در برابر ضربه (مطابق با استاندارد EN 50289-3-6)</p>	<p>۴-۲-۵</p>
<p>نشانه‌گذاری باید بعد از ۱۰ سایش با نیروی ۴ N خوانا باقی بماند.</p>	<p>دوام نشانه‌گذاری روکش در مقابل سایش (مطابق با استاندارد EN 50289-3-8)</p>	<p>۵-۲-۵</p>
	<p>آزمون نصب شبیه‌سازی شده کابل</p>	<p>۶-۲-۵</p>
<p>۴ برابر قطر / ۴ سیکل</p> <p>هم‌شنوایی انتهای نزدیک، افت برگشتی، مقاومت ظاهری مشخصه و تضعیف تزویج (u/c) باید در محدوده‌ی تعیین شده باقی بمانند.</p>	<p>آزمون نصب شبیه‌سازی شده کابل : با یک خمش : (بر طبق بند ۴ روش ۲ استاندارد EN 50289-3-9:2001)</p>	<p>۱-۶-۲-۵</p>
<p>۸ برابر قطر / ۱۰۰ متر / ۱ سیکل / ۱۲۰ درجه / ۱ متر بر ثانیه</p> <p>هم‌شنوایی انتهای نزدیک، افت برگشتی، مقاومت ظاهری مشخصه و تضعیف تزویج (u/c) باید در محدوده‌ی تعیین شده باقی بمانند.</p>	<p>آزمون نصب شبیه‌سازی شده کابل : خمش "S" شکل : (مطابق با بند ۸ استاندارد EN 50289-3-9:2001)</p>	<p>۲-۶-۲-۵</p>
<p>نیرو باید ۵۰ N به ازای هر میلی‌متر مربع از هادی باشد.</p> <p>هم‌شنوایی انتهای نزدیک کابل، افت برگشتی، مقاومت ظاهری مشخصه و تضعیف تزویج باید در محدوده‌ی تعیین شده باقی بمانند.</p>	<p>عملکرد کششی (مطابق با استاندارد EN 50289-3-16 تلفیق با بند ۵-۲-۶ این استاندارد)</p>	<p>۷-۲-۵</p>
<p>روش آزمون و الزامات آن در بند ۵ استاندارد EN 50289-3-9:2001 آورده شده است.</p> <p>قطر میله : ۴۰ mm</p> <p>تعداد سیکل : ۱۰۰ سیکل</p> <p>نیرو : ۵۰ N به ازای هر mm<sup>2</sup></p> <p>افت برگشتی، مقاومت ظاهری مشخصه و NEXT باید در محدوده‌ی تعیین شده باقی بمانند.</p>	<p>انعطاف پذیری کابل (فقط برای کابل‌های با هادی تابیده شده مورد استفاده به عنوان رابط موقت و فضای کاری کاربرد دارد)</p>	<p>۸-۲-۵</p>

۳-۵ آزمون‌های محیطی

جدول ۴ - الزامات آزمون محیطی

الزام	مشخصه	زیربندهای استاندارد EN 50288-1
<p>قطر میله : ۸ برابر قطر خارجی کابل                      تعداد پیچش : ۴                      دما : <math>20^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}</math>                      با ارزیابی چشمی و بدون بزرگنمایی نباید هیچ‌گونه ترکی مشاهده شود.</p>	<p>خمش در سرما                      (بر طبق استاندارد EN 50289-3-9)</p>	۱-۳-۵
<p>وقتی نمونه تحت تاثیر دو چرخه دمایی بین <math>20^{\circ}\text{C}</math> و <math>60^{\circ}\text{C}</math> قرار گیرد تضعیف باید با مقدار تنظیم شده مطابق زیرنویس ۳ جدول ۲ باشد.</p>	<p>چرخه‌ی دمایی                      (بر طبق استاندارد EN 50289-4-6)</p>	۵-۳-۵
<p>مطابق با استاندارد ملی ۵۵۲۵-۵۰۹</p>	<p>شوک حرارتی (آزمون)</p>	۶-۳-۵

۴-۵ آزمون‌های عملکرد در آتش

آزمون‌های عملکرد در آتش باید بر طبق بند ۴-۵ استاندارد EN 50288-1 باشند.

## پیوست الف

### (اطلاعاتی)

#### بیشینه ولتاژ، دما و جریان اسمی برای کابل‌های مورد استفاده در کاربردهای POE

جدول الف-۱ بیشینه ولتاژ، جریان، چگالی جریان و دمای هادی توصیه شده برای کابل‌های مورد استفاده در POE (IEEE 802.3 AF (POE plus) IEEE 802.3 AN (POE)) را مشخص می‌کند.

#### جدول الف-۱ - بیشینه ولتاژ، جریان، چگالی جریان و دمای هادی توصیه شده برای کابل‌های مورد استفاده در کاربردهای POE

الزام	واحد	مشخصه
۱۰۰	V	بیشینه ولتاژ کاری ارتباطی <sup>۱</sup>
۳	A/mm <sup>2</sup>	بیشینه چگالی جریان
۳۵۰	W/mm <sup>2</sup>	بیشینه چگالی توان اتصال کوتاه برای دوره زمانی کمتر از یک ثانیه
۱۰۰	W/mm <sup>2</sup>	بیشینه چگالی توان کاری
۶۰	°C	بیشینه دمای سطح هادی در حین کار

(۱) ۳۰۰ ولت برای ولتاژ زنگ در بعضی از تاسیسات تلفن مجاز است.

**هشدار:** بیشینه ولتاژها، جریان‌ها و دماهای نشان داده شده در جدول الف-۱ شامل کابل‌های مشخص شده در این استاندارد است که منحصرًا برای فناوری‌های ارتباطی استفاده می‌شوند. کابل‌های مشخص شده در این استاندارد برای شبکه‌ی برق عمومی در نظر گرفته نشده‌اند، همچنین نباید به آن متصل و/یا در آن استفاده شوند.

**یادآوری-** کابل‌های مرکز داده کاربرد POE ندارند بنابراین نیازی به جریان اسمی ندارند.



## پیوست ب

### (اطلاعاتی)

#### فرم خام ویژگی‌های تفصیلی

#### ب-۱ کلیات

پیوست ب یک فرم خام ویژگی‌های تفصیلی برای کابل‌های محیط کار، رابط موقت و مرکز داده حفاظدار با کاربری ۱ MHz تا ۶۰۰ MHz که در سیستم‌های کابل‌کشی عمومی فناوری اطلاعات برای مناطق صنعتی یا مناطقی که بر اساس شرایط محیطی درخواست شده، می‌باشد. اطلاعات لازم که بهتر است در محل‌های تعیین شده آورده شوند، به تفصیل در صفحه‌های بعد آمده است.

#### ب-۲ جزئیات مستندات

ب-۲-۱ نام و نشانی سازمانی که این استاندارد را تهیه کرده است؛

ب-۲-۲ شماره استاندارد ملی ایران و تاریخ چاپ آن؛

ب-۲-۳ نشانی سازمانی که از طریق آن این استاندارد قابل دسترسی است؛

ب-۲-۴ اسناد مرتبط؛

ب-۲-۵ هر مرجع الزامی دیگر مرتبط با کابل، مرجع ملی، نام تجاری و غیره؛

ب-۲-۶ شرح کامل کابل که باید شامل موارد زیر باشد:

ب-۲-۶-۱ نوع و تعداد اجزا کابل؛

ب-۲-۶-۲ مقاومت ظاهری نامی؛

ب-۲-۶-۳ حفاظ گذاری؛

ب-۲-۶-۴ کاربرد؛

ب-۲-۶-۵ رده<sup>۱</sup> کابل مطابق با استاندارد EN 50173؛

ب-۲-۶-۶ دیگر ویژگی‌های عملکردی متمایز؛ (اختصاصی)

**مثال:** کابل ۴ زوج تابیده شده حفاظدار برای استفاده در سیم‌کشی کف افقی، بامقاومت ظاهری نامی  $\Omega$  ۱۰۰، الزامات رده ۶ و تضعیف تزویج نوع III و  $M_2$  را برآورده می‌کند.

ب-۲-۶-۷ جزئیات مواد و ساختمان کابل؛

ب-۲-۶-۸ الزامات ویژه برای شعاع خمش یا دماهای کاری؛

ب-۲-۶-۹ فهرست مشخصات کابل، بر حسب مشخصات الکتریکی، مکانیکی، انتقال و محیطی دسته‌بندی شده‌اند.

**یادآوری ۱-** سخت‌گیری‌های محیطی توصیه شده از الزامات جدول MICE استاندارد EN 50173-1 اخذ شده‌اند. این توصیه‌ها برای بازتاب بهتر رفتار کابل ایجاد شده‌اند.

**یادآوری ۲-** وقتی این سخت‌گیری‌ها با علامت "na" مشخص شوند، انتظار می‌رود کابل الزامات محیطی مربوطه را به واسطه‌ی طراحی و بدون نیاز به آزمون برآورده کند.

**یادآوری ۳-** الزامات مربوط به حفاظت در برابر وارد کردن ذرات<sup>۱</sup> برای کابل کاربرد ندارد.

**یادآوری ۴-** الزامات الکترومغناطیسی برگرفته از جدول MICE استاندارد EN 50173-1 با الزاماتی که برای مقاومت ظاهری انتقالی، تضعیف حفاظ گذاری و تضعیف تزویج ارائه گردیده، سر و کار دارند. الزامات ESD کاربرد ندارند.

**ب-۳ ویژگی‌های کلی بر طبق استاندارد EN 50288-1**

ب-۳-۱ مراجع بندهای فرعی متناسب در استاندارد EN 50288-1

ب-۳-۲ الزامات قابل کاربرد برای این کابل. مقادیر وارد شده باید کمینه الزامات ویژگی‌های بخشی استاندارد EN 50288-2-1 را برآورده نمایند.

ب-۳-۳ پیشنهادات - ملاحظات مرتبط

**جدول ب-۱ - ویژگی‌های تفصیلی خام برای کابل‌های چهارتایی/زوج متقارن برای ارتباطات دیجیتالی**

پیشنهادات	الزام	زیربند استاندارد EN 50288-4-2	ساختمان کابل
	توصیف هادی :	۱-۴	
	توصیف عایق : بیشینه‌ی قطر	۲-۴	
	اجزا : (زوج یا چهارتایی)	۳-۴	
	شناسایی اجزای کابل :	۴-۴	
	حفاظ اجزای کابل : (اجزای حفاظ، مواد، ساختمان)	۵-۴	
	تکمیل کابل : (تعداد اجزا، لایه‌ها و غیره)	۶-۴	
	آمیزه‌ی پرکننده :	۷-۴	
	پرکننده‌های بین اجزا :	۸-۴	
	حفاظ هسته‌ی کابل : (اجزای حفاظ، مواد، ساختمان)	۹-۴	
	موانع رطوبت :	۱۰-۴	
	حفاظ پیچشی :	۱۱-۴	

1-Ingress protection (IP)

جدول ب-۱ – ادامه

پیشنهادات	الزام	زیربند استاندارد EN 50288-4-2	ساختمان کابل
	روکش : مواد، ضخامت نامی، رنگ، بیشینه قطر بیرونی	۱۲-۴	
		زیربندهای زیر در استاندارد EN 50288-1 هستند	ساختمان کابل
	لایه‌های تثبیت کننده برای حفاظ فلزی :	۱۳-۴	
	حفاظ فلزی :	۱۴-۴	
	رشته‌ی نگهدارنده‌ی کابل:	۱۵-۴	
	روکش بیرونی : مواد، رنگ، ضخامت نامی، بیشینه قطر بیرونی	۱۶-۴	
	حفاظت در مقابل جانوران موذی	۱۷-۴	
	حفاظت‌های شیمیایی و/یا محیطی	۱۸-۴	
پیشنهادات	الزام	EN 50288-1 5.1.1	
	$\leq \dots \Omega/\text{km}$	۱-۱-۱-۵	مقاومت حلقه‌ای هادی
	$\leq \dots \%$ $\leq \dots \%$	۲-۱-۱-۵	مقاومت نامتعادلی هادی (داخل زوج یا چهار تایی) مقاومت نامتعادلی بین زوج‌ها
	$\dots \text{kV}$ $\dots \text{kV}$	۳-۱-۱-۵	استقامت دی‌الکتریکی : هادی/هادی هادی/حفاظ
	$\geq \dots \text{M}\Omega\text{km}$ $\geq \dots \text{M}\Omega\text{km}$	۴-۱-۱-۵	مقاومت عایقی : هادی/هادی هادی/حفاظ
	$\leq \dots \text{nF}/\text{km}$	۵-۱-۱-۵	ظرفیت خازنی متقابل
	$\leq \dots \text{pF}/\text{km}$	۶-۱-۱-۵	نامتعادلی ظرفیت خازنی نسبت به زمین

جدول ب-۱ - ادامه

پیشنهادات	ویژگی‌های بخش مربوط به ناحیه‌ی کاری : این استاندارد (تمام مشخصه‌های الکتریکی در ۲۰ °C) - فقط مقادیر ویژه توافق شده در زیربندهای زیر آورده شده‌اند.	۲-۱-۵	مشخصه‌های انتقال (در دمای ۲۰ °C)
	$\geq \dots\dots\dots\text{ns}/100\text{m}$	۱-۲-۱-۵	سرعت انتشار
	$\leq \dots\dots\dots\text{ns}/100\text{m at } f \text{ [MHz]}$	۲-۲-۱-۵	اختلاف تاخیر انتشار (skew)
	$\leq \dots\dots\dots\text{dB}/100\text{m at } f \text{ [MHz]}$	۳-۲-۱-۵	تضعیف طولی
	$\leq \dots\dots\dots\% / ^\circ\text{C}$	۳-۲-۱-۵	اثرات دمایی
	$\geq \dots\dots\dots\%$	۳-۲-۱-۵	اثرات محیطی
	$\geq \dots\dots\dots\text{dB at } f \text{ [MHz]}$	۴-۲-۱-۵	نامتعادلی تضعیف انتهای نزدیک
	$\geq \dots\dots\dots\text{dB at } f \text{ [MHz]}$	۵-۲-۱-۵	هم‌شنوایی انتهای نزدیک (NEXT)
	$\geq \dots\dots\dots\text{dB at } f \text{ [MHz]}$	۶-۲-۱-۵	تضعیف هم‌شنوایی در انتهای دور (ACR-F)
	$\geq \dots\dots\dots\text{dB at } f \text{ [MHz]}$	۱-۷-۲-۱-۵	مجموع توان هم‌شنوایی انتهای نزدیک (PSNEXT)
	$\geq \dots\dots\dots\text{dB at } f \text{ [MHz]}$	۲-۷-۲-۱-۵	مجموع توان تضعیف نسبت هم-شنوایی در انتهای دور (PSACR-F)
	$\dots\dots\dots\Omega$	۸-۲-۱-۵	میانگین مقاومت ظاهری مشخصه
	$\geq \dots\dots\dots\text{dB at } f \text{ [MHz]}$	۹-۲-۱-۵	افت برگشتی
	مقادیر مابین خریدار و تامین کننده به توافق خواهد رسید	۲-۱-۵	مشخصه‌های حفاظ (در دمای ۲۰ °C)
	$\geq \dots\dots\text{dB}, 30\text{MHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$ $\geq \dots\dots\text{dB}-20\log(f/100) \text{ dB}, 100\text{MHz} \leq f \leq 1000\text{MHz}$	۱۰-۲-۱-۵	تضعیف تزویج
	$\leq \dots\dots\text{m}\Omega/\text{m at } 1\text{MHz}$ $\leq \dots\dots\text{m}\Omega/\text{m at } 10\text{MHz}$ $\leq \dots\dots\text{m}\Omega/\text{m at } 30\text{MHz}$ $\leq \dots\dots\text{m}\Omega/\text{m at } 100\text{MHz}$	۱۱-۲-۱-۵	مقاومت ظاهری انتقال
پیشنهادات	الزام	زیربند مربوط به استاندارد EN 50288-1	مشخصه‌های مکانیکی
	ازدیاد طول هادی در نقطه‌ی پارگی EN 50289-3-2	۱-۲-۵	
	جمع شوندگی عایق EN 50289-3-4	۲-۲-۵	
	مقاومت کابل در برابر له شدگی EN 50289-3-5	۳-۲-۵	
	مقاومت کابل در برابر ضربه EN 50289-3-6	۴-۲-۵	
	مقاومت نشانه گذاری کابل در برابر سایش EN 50289-3-8	۵-۲-۵	

جدول ب-۱ - ادامه

پیشنهادات	الزام	زیربند مربوط به استاندارد EN 50288-1	مشخصه‌های مکانیکی
	آزمون نصب شبیه‌سازی شده کابل : با یک خمش - روش ۲ بند ۴ استاندارد EN 50289-3-9	۱-۶-۲-۵	
	آزمون نصب شبیه‌سازی شده کابل : خمش "S" شکل - بند ۸ استاندارد EN 50289-3-9	۲-۶-۲-۵	
	عملکرد کششی استاندارد EN 50289-3-16 همراه با بند ۶-۲-۵ این استاندارد	۷-۲-۵	