

معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتسافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشی

نشریه شماره ۴۹۳

وزارت نیرو

دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا

<http://seso.moe.org.ir>

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

معاونت نظارت راهبردی

دفتر نظام فنی اجرایی

<http://tec.mporg.ir>

فهرست برگه

ایران. ریاست جمهوری. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی. دفتر نظام فنی اجرایی /
معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشی /
معاونت نظارت راهبردی، دفتر نظام فنی اجرایی؛ وزارت نیرو، دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و
آبفا. - تهران: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز داده‌ورزی و اطلاع‌رسانی،
۱۳۸۹.

ج، ۵۵ ص.: مصور.- (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. دفتر نظام فنی اجرایی؛
نشریه شماره ۴۹۳) (انتشارات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ ۸۵/۰۰/۸۹)
ISBN 978-964-179-280-2

مریبوط به بخش‌نامه شماره ۱۰۰/۳۷۴۸۴ ۱۳۸۸/۴/۲۴ مورخ

کتابنامه: ص. ۵۵

۱. زمین‌شناسی ساختمانی - آزمایشها - استانداردها. ۲. زمین‌شناسی مهندسی - استانداردها. ۳.
خاک - تجزیه و آزمایش. ۴. سازه - طرح و محاسبه. ۵. حفاری - استانداردها. الف. ایران. وزارت
نیرو. دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا. ب. ایران. ریاست جمهوری. معاونت برنامه‌ریزی و
نظارت راهبردی. مرکز داده‌ورزی و اطلاع‌رسانی. ج. عنوان. د. فروست.

۱۳۸۹ ش. ۴۹۳ ۸۸ الف/ TA ۳۶۸

ISBN 978-964-179-280-2

شابک ۲-۸۰-۲۸۹-۹۶۴-۱۷۹

معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشی

ناشر: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز داده‌ورزی و اطلاع‌رسانی

چاپ اول: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۱۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار: سال ۱۳۸۹

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: تک

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.



بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

۱۰۰/۳۷۴۸۴

شماره:

۱۳۸۸/۴/۲۴

تاریخ:

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

موضوع:

معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشی

به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت ۳۴۹۷ هـ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست نشریه شماره ۴۹۳ دفتر نظام فنی اجرایی، در دو جلد با عنوان «معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشی» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنمای استفاده کنند و در صورتی که روش‌ها، دستورالعمل‌ها و راهنمایی بهتری در اختیار داشته باشند، رعایت مقادی این بخش‌نامه الزامی نیست.

عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها یا راهنمایی‌ای را به دفتر نظام فنی اجرایی ارسال کنند.

امیر منصور برگعی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

امیر منصور

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی:

دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این‌رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی

مراقب را به صورت زیر گزارش فرمایید:

- ۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
- ۲- ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.
- ۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.
- ۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

پیشنهاد از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علی‌شاه - مرکز تلفن ۳۳۲۷۱ معاونت

برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دفتر نظام فنی اجرایی

Email:tsb.dta@mporg.ir

web: <http://tec.mporg.ir/>

بسمه تعالی

پیشگفتار

طبق نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۱۳۸۵/۴/۲۰ ت ۳۳۴۹۷ ه مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰) استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل پیدایش، مطالعات توجیهی، طراحی پایه و تفصیلی، اجرا، راهاندازی، تحويل و شروع بهرهبرداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری به لحاظ رعایت جنبه‌های توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها، تامین کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و کاهش هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از اهمیت ویژه برخوردار می‌باشد.

با توجه به مراتب یاد شده و شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، امور آب وزارت نیرو (طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور) با همکاری معاونت نظارت راهبردی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (دفتر نظام فنی اجرایی) به استناد آیین‌نامه اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه اقدام به تهیه استانداردهای مهندسی آب کرده است. استانداردهای مهندسی آب با در نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین شده است:

- استفاده از تخصص‌ها و تجربه‌های کارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی؛

- استفاده از منابع و مأخذ معتبر و استانداردهای بین‌المللی؛

- بهره‌گیری از تجارب دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادها، واحدهای صنعتی، واحدهای مطالعه، طراحی و ساخت؛

- پرهیز از دوباره‌کاری‌ها و اتلاف منابع مالی و غیرمالی کشور؛

- توجه به اصول و موازین مورد عمل موسسه استانداردها و تحقیقات صنعتی ایران و سایر موسسات تهیه‌کننده استاندارد.

ضوابط و معیارهای حاضر با هدف ارائه اطلاعات کلی برای کارشناسان فنی و برنامه‌ریزان جهت تعیین معیارها و ضوابط فنی

عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشی تهیه شده است.

ضمن تشکر از کارشناسان محترم برای بررسی و اظهار نظر در مورد این استاندارد، امید است مجریان و دست‌اندرکاران بخش آب، با به کارگیری استانداردهای یاد شده، برای پیشرفت و خودکفایی این بخش از فعالیت‌های کشور تلاش کرده و صاحبنظران و متخصصان نیز با اظهار نظرهای سازنده در تکامل این استانداردها مشارکت کنند. با همه‌ی تلاش انجام‌شده قطعاً هنوز کاستی‌هایی در متن موجود است که انشاء... کاربرد عملی و در سطح وسیع این نشریه توسط مهندسان موجبات شناسایی و برطرف نمودن آن‌ها را فراهم خواهد کرد.

در پایان، از تلاش و جدیت مدیر کل محترم دفتر نظام فنی اجرایی، سرکار خانم مهندس بهناز پورسید و کارشناسان این دفتر، نماینده مجری محترم طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور وزارت نیرو، جناب آقای مهندس محمد حاج‌رسولیها و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این نشریه، تشکر و قدردانی می‌نماید. امید است شاهد توفیق روزافزون همه‌ی این بزرگواران در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی باشیم.

معاون نظارت راهبردی

۱۳۸۸

فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱	مقدمه
۳	فصل اول - کلیات
۵	۱-۱- هدف
۵	۱-۲- دامنه کاربرد
۵	۱-۳- روش انجام کار
۷	فصل دوم - دسته‌بندی سازه‌های مختلف سامانه‌های آبیاری و زهکشی
۹	۲-۱- دسته‌بندی از نظر ابعاد و بار واردہ به پی
۹	۲-۱-۱- سازه‌های کوچک
۹	۲-۱-۲- سازه‌های متوسط
۹	۲-۱-۳- سازه‌های بزرگ
۹	۲-۲- دسته‌بندی از نظر اثر آب زیرزمینی
۱۱	فصل سوم - اجزای ژئوتکنیکی مورد استفاده
۱۳	۳-۱- انواع حفاری‌های متداول و مشخصات آنها
۱۳	۳-۲- انواع نمونه‌برداری‌ها
۱۴	۳-۲-۱- نمونه‌گیری در گمانه‌های ماشینی
۱۴	۳-۲-۲- نمونه‌گیری از خاک در چاهک‌های دستی
۱۵	۳-۲-۳- نمونه‌گیری از سنگ حاصل از حفاری ماشینی
۱۷	۳-۳-۱- انواع آزمایش‌های آزمایشگاهی متداول
۱۷	۳-۳-۲- آزمایش‌های مورد نیاز برای پی آبرفتی و مصالح قرضه خاکریزی
۱۸	۳-۳-۳- آزمایش‌های مورد نیاز برای بررسی پی سنگی
۱۹	۳-۳-۴- آزمایش‌های مورد نیاز برای پی‌های سنگی ضعیف
۲۰	۳-۴-۳- آزمایش‌های مورد نیاز برای مصالح قرضه درشت‌دانه (شن و ماسه بتن)
۲۱	۳-۵-۳- آزمایش‌های مورد نیاز برای قرضه مصالح سنگی
۲۱	۳-۶-۳- آزمایش‌های شیمیایی آب
۲۱	۳-۴-۴- انواع آزمایش‌های صحرایی متداول
۲۲	۳-۵-۵- آزمایش‌های مورد نیاز برای خاک‌های مساله‌دار
۲۲	۳-۱-۵-۱- خاک‌های متورم شونده

فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۲۳	۲-۵-۲- خاک‌های واگرای
۲۳	۳-۵-۳- خاک‌های رمبند
۲۳	۴-۵-۳- خاک‌های حاوی مواد حل شونده
۲۴	۵-۵-۳- خاک‌های روان‌گرا
۲۵	فصل چهارم - نوع و میزان حفاری‌های موردنیاز
۲۷	۱-۴- فواصل و تعداد حفاری‌ها
۲۷	۲-۴- عمق مورد نیاز برای حفاری
۳۰	۳-۴- حفاری‌های مورد نیاز برای منابع قرضه
۳۵	فصل پنجم - نحوه ارائه گزارش‌ها و نظارت
۳۵	۱-۵- گزارش‌ها
۳۵	۲-۵- تهیه نمودار حفاری چاهک‌ها و گمانه‌ها
۳۵	۳-۵- ارائه نتایج حفاری‌ها در نقشه‌های اجرایی
۳۵	۴-۵- نمودارهای دانه‌بندی
۳۶	۵-۵- وظایف عوامل نظارت
۴۱	فصل ششم - روش‌های تحلیل و ارائه خدمات مهندسی
۴۳	۱-۶- کلیات
۴۳	۲-۶- ارائه نتایج مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی
۴۳	۳-۶- نتیجه‌گیری و ارائه پارامترهای ژئوتکنیکی
۴۳	۴-۶- ارائه مقاومت مجاز خاک و نشست پی
۴۴	۵-۶- تحلیل پایداری شیروانی
۴۴	۶-۶- تحلیل نتایج آزمایش‌های شیمیایی
۴۴	۷-۶- تحلیل مسایل خاص
۴۴	۸-۶- کیفیت مصالح خاک‌ریزها
۴۵	فصل هفتم - آزمایشگاه محلی کنترل عملیات خاکی و بتني
۴۷	۱-۷- کلیات
۴۷	۲-۷- کنترل عملیات خاکی
۴۸	۳-۷- کنترل عملیات بتني

فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۴۹	فصل هشتم - طبقه‌بندی خاک‌ها
۵۱	۱-۸ - کلیات
۵۱	۲-۸ - طبقه‌بندی خاک‌ها در صحراء
۵۲	۳-۸ - طبقه‌بندی آزمایشگاهی
۵۵	منابع و مراجع

مقدمه

با توجه به اینکه انجام مطالعات ژئوتکنیک در طراحی بهینه و ساخت پروژه‌های آبیاری و زهکشی ضروری می‌باشد و عدم انجام این مطالعات در برخی از پروژه‌ها، موجب تغییرات اساسی در عملیات اجرایی شده است، تدوین معیارهای کاوش‌های ژئوتکنیکی در دستور کار طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور قرار گرفت.

واژه کاوش‌های زیر سطحی که در این نشریه مورد استفاده قرار گرفته است در برگیرنده تمام حالتها و انواع حفاری‌های مرتبط با تعیین گسترش و ماهیت (کیفیت، کمیت، خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی) خاک و توده سنگ زیرسطح طبیعی زمین در محل طرح و یا مجاور آن می‌باشد.

مطالعات ژئوتکنیک در طول کانال‌ها، زهکش‌ها و جاده‌های دسترسی و سرویس سازه‌های مربوط به آنها و تاسیسات آبگیری و انحراف آب به منظور شناسایی موارد زیر انجام می‌شود:

- ۱- شناسایی مشخصات مصالحی که باید حفاری شود
 - ۲- شناسایی مصالح و تعیین مشخصات آنها برای ساخت خاکریز کانال و زهکش و دایک‌های حفاظتی
 - ۳- تعیین ظرفیت باربری پی برای ساخت سازه‌ها
 - ۴- تعیین نیاز یا عدم نیاز به پوشش^۱ کانال از نظر ژئوتکنیکی
 - ۵- تعیین نیاز و مشخصات و ضخامت زهکش زیر پوشش بتنی کانال‌ها و موقعیت استقرار لایه‌های زهکش در مقطع کانال
 - ۶- تعیین شیب جانبی مقطع کانال و زهکش و شیب خاکریزها و خاکبرداری‌ها
 - ۷- تعیین پتانسیل فرسایش‌پذیری مقاطع کانال‌ها و زهکش‌ها و دایک‌های حفاظتی
 - ۸- تعیین مشخصات سیمان مصرفی
 - ۹- تعیین میزان یون‌های سولفات و کلرور در آب و خاک
 - ۱۰- تعیین مقدار کل املاح محلول و مقدار گچ خاک
 - ۱۱- تعیین مقدار مواد آلی خاک
 - ۱۲- کنترل شرایط خاص نظری روان‌گرایی، رمبندگی، واگرایی و تورم خاک
 - ۱۳- در نظر گرفتن تمهیدات اجرایی لازم، با توجه به وضعیت سطح آب زیرزمینی
- دامنه و گسترش اکتشافات ژئوتکنیکی باید با توجه به شرایط زمین محل و ابعاد کانال‌ها، زهکش‌ها و سازه‌های مربوط به آنها تعیین گردد. اصولاً این اکتشافات باید مرحله به مرحله صورت گیرد و جزیيات هر مرحله با توجه به اطلاعات حاصل از مرحله قبل مشخص گردد. با توجه به ضرورت انجام مطالعات ژئوتکنیک، مشاور باید این مطالعات را در برنامه زمانی پیشنهادی مطالعات پروژه گنجانده و پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد.

خاک‌هایی که برای خاکریز کانال‌های پوشش شده استفاده می‌شوند باید تورم زا یا واگرا باشند. همچنین برای خاکریزهای حفاظتی یا خاکریز زهکش‌ها و کانال‌های خاکی، خاک‌ها نباید واگرا باشند. خاک‌های مصرفی در خاکریزها و بدنه کانال‌های خاکی باید دارای مقاومت برشی کافی باشند. در کانال‌های خاکی پوشش نشده ضروری است مصالح خاکریزی دارای نفوذپذیری کمی

باشند. این خاک‌ها باید فاقد یا دارای املاح محلول و مواد آلی در حد مجاز باشند. در مواردی که خاک‌های مسیر ساخت کانال فاقد ویژگی‌های مطلوب باشند، باید برای مصالح خاکریز و خاکریزی مجدد پشت ابنيه فنی، منابع قرضه مناسب شناسایی شده و ویژگی‌های ژئوتکنیکی منابع قرضه نیز مطالعه گردد یا روش‌های اصلاح خاک محل مورد بررسی قرار گیرد.

باید توجه کرد که در صورت وجود خاک‌های مساله‌دار (غیرمتعارف) نظیر خاک‌های متورم شونده، واگرا، رمبنده، روان‌گرا و خاک‌های گچ‌دار مطالعات ژئوتکنیک باید با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود.

فصل ۱

کلیات

۱-۱ - هدف

این نشریه با هدف انتخاب دامنه و نوع مطالعات ژئوتکنیک و کاوش‌های زیرسطحی در رابطه با طرح‌های آبیاری و زهکشی تدوین شده است.

۱-۲ - دامنه کاربرد

این نشریه برای سامانه‌های آبیاری و زهکشی و سازه‌های آن قابل استفاده می‌باشد.

۱-۳ - روش انجام کار

باتوجه به اینکه سامانه‌های آبیاری و زهکشی معمولاً دارای گستره زیادی بوده و جانمایی اجزای طرح در مراحل مختلف مطالعات مشخص و تدقیق می‌گردد، بنابراین لازم است مهندس ژئوتکنیک در مراحل مختلف مطالعات، برنامه مطالعات ژئوتکنیک را براساس دقت جانمایی اجزای طرح در همان مرحله تنظیم کند، در نتیجه مطالعات ژئوتکنیک باید متناسب با هر مرحله از مطالعات سامانه‌های آبیاری و زهکشی انجام شود.

الف - مطالعات مرحله شناسایی (شناخت)

مطالعات ژئوتکنیک مرحله شناخت باید بتواند مشکلات و مسایل و نیز مزایای نسبی هریک از گزینه‌ها را در موارد مرتبط با ویژگی‌های ژئوتکنیکی خاک مسیر کانال‌ها و زهکش‌ها و بستر سازه‌های شبکه با دقت موردنظر در این مرحله بیان کند. معمولاً نیازهای مطالعات مرحله شناخت با استفاده از نقشه‌های زمین‌شناسی محدوده موردنظر، اطلاعات ژئوتکنیکی نواحی مشابه هم‌جوار، عکس‌های هوایی و بازدیدهای میدانی انجام شده و اقدام به حفاری‌های ژئوتکنیک نمی‌گردد به جز در موارد خاص که سازه‌های متتمرکز مهم و حساس با مسایل ویژه ژئوتکنیکی مطرح باشد که بتواند ماهیت طرح را دچار تغییرات اساسی کند یا امکان اجرای آن را منتفی سازد، بدیهی است در چنین حالتی مشاور باید با ارائه راهکارهای مناسب به کارفرما و تغییر چارچوب‌های زمانی و خدمات مهندسی فیما بین پیشنهادهای لازم را در حد مقیاس و دقت مرحله شناخت به کارفرما ارائه نماید.

ب - مطالعات مرحله اول

در مطالعات مرحله اول که باتوجه به دقت مطالعات و مقیاس نقشه‌ها، هدف مقایسه گزینه‌های قابل بررسی طرح توسعه از نظر فنی و اقتصادی و انتخاب گزینه برتر و به‌گزینی در بین زیرگزینه‌ها است، نیاز به اطلاعات ژئوتکنیکی از جمله شبیه‌های خاکبرداری، خاکریزی و اصلاحات احتمالی موردنیاز، مسایل خاک‌های مسیر و تمهدیات لازم برای آنها، ظرفیت باربری پی‌ها و... می‌باشد. از آنجایی که در مطالعات مرحله اول جانمایی اجزا و ارکان شبکه درگزینه منتخب بیشتر در مراحل نهایی مطالعات مشخص می‌شود، برای اجتناب از طولانی شدن زمان مطالعات عملیات حفاری ژئوتکنیکی و انجام دادن آزمایش‌های صحرابی و آزمایشگاهی مربوط را باید به‌گونه‌ای براساس جانمایی اولیه شبکه آبیاری و زهکشی برنامه‌ریزی کرد که بتوان به شناخت کلی از

وضعیت ژئوتکنیکی در محدوده سامانه آبیاری و زهکشی با تمرکز بر مسیرهای احتمالی کانال‌ها و زهکش‌ها و موقعیت تقریبی سازه‌های مهم دست یافت.

درمواردی که جانمایی اولیه طرح (احتمالاً به دلیل نزدیک بودن گزینه‌های با پیچیدگی طرح) مشخص نباشد یا آنکه برای مقایسه گزینه‌ها اطلاعات ژئوتکنیکی در سراسر محدوده موردنیاز باشد، استفاده از آرایش شبکه‌ای چاهک‌ها و گمانه‌ها به نحوی که مرزهای محدوده سامانه آبیاری و زهکشی و قسمت‌های میانی آن را با تأکید بر نقاط اضافی در موقعیت‌های حساس مورد کاوش قرار دهد راه حل مناسبی خواهد بود، منوط به آن که در تجزیه و تحلیل نتایج از تکنیک‌های آماری و قضایت‌های مهندسی استفاده لازم و کافی به عمل آید. به منظور شناسایی مناسب‌تر در سطح می‌توان بر تعداد چال‌ها و چاهک‌ها افزود و از تعداد گمانه‌ها کاست یا آنها را در محل‌هایی با حساسیت بیش‌تر حفر کرد و در صورت امکان گمانه‌ها را در انتهای مطالعات ژئوتکنیک حفاری نمود. در حین انجام دادن مطالعات ژئوتکنیک با استفاده از چنین روشی برای انجام کاوش‌ها، چنانچه جانمایی برخی از اجزا مهم شبکه تدقیق شد یا آن که بررسی نتایج حفاری‌های پیشین نشان داد که با جابه‌جا کردن محل برخی از چاهک‌ها و گمانه‌ها می‌تواند به تدقیق نتایج کمک کند، در آن صورت لازم است نسبت به تغییر موقعیت با عمق عملیات اکتشافی اقدام کرد. این کار ممکن است تا حدودی به تغییر مقادیر و هزینه‌های حفاری‌های ژئوتکنیک بیانجامد که در برآورد حجم عملیات ژئوتکنیک باید از قبل پیش‌بینی‌های لازم به عمل آید.

ج - مطالعات مرحله دوم

در مطالعات مرحله دوم با درنظر گرفتن محل گمانه‌ها و چال‌های حفاری شده در مطالعات پیشین و نتایج آزمایش‌ها، نسبت به ارائه برنامه عملیات حفاری تکمیلی در مسیر کانال‌ها، زهکش‌ها و محل سازه‌های مهم به نحوی اقدام شود که نتایج حاصل بتواند تمامی اطلاعات مورد نیاز طراحی این مرحله را به گونه‌ای فراهم آورد که اسناد مناقصه کارهای اجرایی با حداقل تغییر ممکن در احجام، مقادیر و قیمت‌های جدید گردد.

در مطالعات این مرحله با توجه به تغییر مقیاس نقشه‌ها در صورتی که طرح دستخوش بازنگری مطالعات مرحله اول شود، تهیه و تکمیل طرح جدید مدتی به طول خواهد انجامید و باید مطالعات و حفاری‌های تکمیلی مرحله دوم طرح تا زمان قطعی شدن آرایش سامانه آبیاری و زهکشی و جانمایی اجزا طرح به تعویق افتند.

د - مرحله اجرا

نظر به این که در مراحل قبلی کاوش‌های زیرسطحی ژئوتکنیکی در مسیر کانال‌ها و زهکش‌ها با فاصله قابل ملاحظه‌ای انجام شده، ممکن است در فاصله بین چاهک‌ها و گمانه‌ها تغییرات ژئوتکنیکی قابل ملاحظه‌ای مشاهده شود که مشکلات و محدودیت‌هایی را به برخی بازه‌های کانال‌ها و زهکش‌ها تحمیل کند، در این گونه موارد لازم است با خاکبرداری و بازشدن مسیر، در صورت مشاهده تغییرات مشکل‌زا یا بروز مسایلی که مستلزم تجدیدنظر در برخی اجزا طرح است، با نظر کارشناس ژئوتکنیک پروژه نمونه‌های تکمیلی تهیه و آزمایش‌های لازم بر روی آن‌ها انجام شود.

۲ فصل

دسته‌بندی سازه‌های مختلف

سامانه‌های آبیاری و زهکشی

۱-۲-۱- دسته‌بندی از نظر ابعاد و بار واردہ به پی

۱-۱-۲- سازه‌های کوچک

ارتفاع این سازه‌ها کمتر از ۳ متر بوده و تنש‌های کمی (کمتر از ۵۰ کیلوپاسکال) به خاک وارد می‌کنند. به عنوان یک معیار دیگر برای دسته‌بندی این سازه‌ها، می‌توان کانال‌ها و زهکش‌های دارای ظرفیت کمتر از ۳ مترمکعب برثانیه و سازه‌های مربوط به آن را در این دسته قرار داد. برای مطالعات این نوع سازه‌ها در شرایط خاک‌های متعارف نیاز به آزمایش‌های مقاومتی آزمایشگاهی، نظیر برش‌مستقیم و سه‌محوری نمی‌باشد و می‌توان از نتایج آزمایش‌های صحرایی نظیر SPT و آزمایش‌های آزمایشگاهی نظیر دانه‌بندی، حدود اتربرگ، تراکم، طبقه‌بندی، نفوذپذیری و آزمایش‌های شیمیابی برای برآورد پارامترها و تمهدیات مورد نیاز استفاده کرد. معمولاً حفاری‌های دستی نیز برای شناسایی صحرایی کافی می‌باشد.

۱-۲-۲- سازه‌های متوسط

این سازه‌ها دارای ارتفاع بین ۳ تا ۶ متر بوده و تنش‌های قابل ملاحظه‌ای (بین ۵۰ تا ۱۵۰ کیلوپاسکال) را به خاک پی‌وارد می‌کنند. برای این نوع سازه‌ها معمولاً تعیین پارامترهای مقاومتی خاک به همراه نشست پی مهم می‌باشد. برآورد پارامترهای مقاومتی و نشست‌پذیری خاک با استفاده از آزمایش‌های صحرایی و تعداد محدودی آزمایش‌های آزمایشگاهی مقاومتی نظیر سه‌محوری، برش مستقیم و تحکیم برای این نوع سازه‌ها مورد نیاز است.

۱-۳-۲- سازه‌های بزرگ

ارتفاع این سازه‌ها بیش از ۶ متر بوده یا تنش‌های واردہ به خاک بیش از ۱۵۰ کیلوپاسکال می‌باشد. برای این نوع سازه‌ها همانند سازه‌های متوسط نیاز به برآورد پارامترهای خاک بوده و لازم است نیازهای طراحی به کمک مهندس طراح سازه و مهندس ژئوتکنیک با دقت بیش‌تر و با انجام دادن آزمایش‌های بیش‌تر تعیین گردد.

۲-۱- دسته‌بندی از نظر اثر آب زیرزمینی

در دسته‌بندی سازه‌ها علاوه بر موارد بند ۱-۲ باید به اثر آب زیرزمینی بر سازه توجه داشت. براین اساس سازه‌ها را می‌توان به دسته‌های زیر نیز طبقه‌بندی کرد.

الف- فاصله تراز آب زیرزمینی از تراز کف سازه بیش از عرض پی می‌باشد. در این صورت به غیر از شرایط خاص نظیر وجود خاک‌های روان‌گرا یا خاک‌های ریزدانه نشست‌پذیر، آب زیرزمینی بر سازه اثر چندانی نخواهد داشت.

ب- تراز آب زیرزمینی در حدفاصل تراز کف سازه و عمق معادل عرض پی از کف قرار دارد. در این صورت آب زیرزمینی بر مقاومت خاک پی و نشست‌پذیری پی اثر داشته و باید به دقت اثرهای آن بر پی مورد بررسی قرار گیرد.

ج - تراز آب زیرزمینی از تراز کف سازه بالاتر می‌باشد. در این صورت با توجه به بار ناشی از آب بر سازه و سایر عوامل هیدرولیکی ناشی از وجود آب نظیر گرادیان حاصل از تراوش و زیرفشار^۱، بررسی اثرهای آب بر روی سازه نیاز به دقت زیادی خواهد داشت.

٣ فصل

اجزای ژئوتکنیکی مورد استفاده

۱-۳-۱- انواع حفاری‌های متداول و مشخصات آنها

انواع حفاری به دو دسته کلی (دستی با استفاده از مقni و حفر چاهک) و با استفاده از دستگاه‌های ماشینی تقسیم می‌شود. علاوه بر این دو دسته حفاری در بعضی موارد حفاری ترانشه با ماشین (بولدورر، بیل مکانیکی و...) نیز جهت بررسی چشمی لایه‌های خاک در حجم زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در جدول ۱-۳ مزايا و معایب حفاری دستی و ترانشه‌ها و در جدول ۲-۳ نیز انواع حفاری‌های متداول ماشینی در خاک و سنگ و کاربرد، مزايا و محدودیت‌های آنها به صورت خلاصه ارائه شده است. تعدادی از حفاری‌های متداول ماشینی و کاربرد آنها در ادامه به صورت مختصر توضیح داده شده است.

- حفاری با اوگر: با استفاده از حفاری با اوگر نمونه‌های دستخورده به دست می‌آید که برای تعیین نوع خاک، حدود اتربرگ و سایر مشخصات شاخص خاک مناسب است. اما اغلب، اطلاعات محدودی در خصوص لایه‌بندی زیرسطحی، پیوستگی و حساسیت خاک به دست می‌دهد. حفاری با اوگر بیشتر برای مطالعات اولیه در خصوص نوع خاک، حفر گمانه برای تهییه نمونه دستخورده با استفاده از نمونه‌گیر و تعیین عمق بستر سنگی پی مناسب است. تهییه نمونه با اوگر در زیر تراز آب زیرزمینی مشکل می‌باشد به جز مواردی که زمین از جنس مواد ریزدانه چسبنده باشد.

- حفاری دورانی: در این روش پیش‌روی مته بر اثر دوران مداوم سرمته انجام می‌شود. بعضی از سرمته‌ها در حفاری دورانی سنگ‌ها را خرد می‌کنند. در صورتی که برخی دیگر که به مته نمونه‌گیر (مغزه‌گیر) موسوم هستند استوانه‌هایی از سنگ را حفر می‌کنند. در مورد حفاری در خاک، خاک حفر شده به صورت مغزه در داخل مغزه‌گیر قرار می‌گیرد که با خارج کردن مغزه‌گیر از گمانه، مغزه‌های خاک را می‌توان بررسی نموده و یا نمونه برای آزمایشگاه تهییه کرد.

- هدف عمدی از مطالعات زیرسطحی به دست آوردن مشخصات ژئوتکنیکی خاک شامل: لایه‌بندی، دانه‌بندی، پارامترهای شیمیایی، نفوذپذیری، تراکم‌پذیری، مقاومت بررشی هر لایه از خاک یا سنگ در محدوده و عمق مورد مطالعه براساس اندازه سازه می‌باشد. روش حفاری دورانی با مغزه‌گیری مداوم، در مقایسه با سایر روش‌های حفاری که در بالا به آنها اشاره گردید، برای اکتشافات ژئوتکنیکی مناسب‌تر می‌باشد که به وسیله آن می‌توان به لایه‌بندی و تغییرات در لایه‌های خاک با دقت مناسبی دست یافت و نیز همراه با حفر گمانه، نسبت به تهییه نمونه‌های دستخورده اقدام کرد. در زمین‌های نرم در صورتی که عمق حفاری‌ها کم بوده و نمونه دستخورده مورد نیاز نباشد، حفاری با اوگر روشی سریع و اقتصادی می‌باشد.

۲-۳- انواع نمونه‌برداری‌ها

در نمونه‌برداری از خاک و سنگ طی عملیات اکتشافات ژئوتکنیکی باید بیشترین دقت به عمل آید و باید توجه داشت که نحوه مناسب نمونه‌گیری بر نتایج به دست آمده از این عملیات تاثیر بسزایی خواهد داشت. به منظور تعیین مشخصات لایه‌های خاک و سنگ لازم است که در فواصل ۱ تا ۲ متر و یا در هر تغییر لایه نمونه تهییه شده و برای انجام دادن آزمایش‌های آزمایشگاهی به آزمایشگاه ارسال گردد. معمولاً بر روی این نمونه‌ها دست کم آزمایش‌های تعیین رطوبت طبیعی، دانه‌بندی و حدود اتربرگ جهت تعیین طبقه‌بندی خاک انجام می‌شود. انواع نمونه‌ها بر مبنای نحوه تهییه و ساختار آنها نسبت به ساختار طبیعی را می‌توان به گروه‌های زیر تقسیم‌بندی کرد:

الف - نمونه‌های کاملاً بهم خورده یا کاملاً دستخورده که ساخت و بافت آنها کاملاً بر هم خورده است، مثل نمونه‌های شسته شده و نمونه‌هایی که با اوگر گرفته می‌شود و یا تراشه ناشی از حفاری دورانی در سنگ. از این نمونه‌ها برای شناسایی کلی استفاده می‌شود.

ب - نمونه‌های دستخورده و یا بارز¹ که بافت خاک و مشخصات مهندسی مانند مقاومت، قابلیت تراکم و نفوذپذیری آن نسبت به وضعیت طبیعی تغییر یافته است. البته ممکن است در بعضی از موقعی بافت خاک با وجود دست خورده‌گی قابل مشاهده باشد. این نمونه‌ها با نمونه‌گیر محفظه دو کفه‌ای (نمونه حاصل از آزمایش SPT) و یا مغزه‌گیر در هنگام حفاری دورانی به دست می‌آید و برای انجام "آزمایش‌های شاخص" به کار می‌رود.

ج - نمونه‌های دستخورده که ممکن است تنها تغییر شکل و بهم خورده‌گی کمی در سطوح جانبی آن دیده شود ولی مشخصات مهندسی در اغلب قسمت‌های آن بدون تغییر مانده است. این نوع نمونه توسط محفظه‌های نمونه‌گیری یا "نمونه‌گیری قطعه‌ای" حاصل می‌شود. از این نمونه می‌توان برای تعیین مشخصات مهندسی (مقاومت و تراکم پذیری) استفاده کرد.

باید حداقل دقت به عمل آید تا نمونه تهیه شده وضعیت طبیعی خود را از لحاظ رطوبت و تراکم حفظ کند. نمونه‌ها پس از تهیه باید بلافضله بسته‌بندی و در مورد نمونه‌های دستخورده مومندود شده و با روش‌های مناسب لفاف پیچی شده در شرایط حفاظت شده و در محل سرپوشیده نگهداری شوند و در نوبت‌های مناسب جهت انجام دادن آزمایش‌ها توسط مهندس مشاور به آزمایشگاه ارسال گرددند. داخل بسته‌بندی هر نمونه باید شماره نمونه، شماره گمانه (چاهک)، عمق و تاریخ نمونه‌برداری و نام پروژه ذکر شده و در محل فهرستی از کلیه نمونه‌های ارسالی شامل اطلاعات فوق تهیه شود.

۳-۱-۲- نمونه‌گیری در گمانه‌های ماشینی

انواع روش‌های نمونه‌گیری متداول در خاک و سنگ در جدول ۳-۳ ارائه شده است. از این روش‌ها، نمونه‌های اوگری، مغزه‌های حفاری، محفظه دو کفه‌ای (SPT)، یوفر، (شلی) پیستون ثابت، دنیسون، پیچر، مغزه‌گیر تک جداره در خاک و مغزه‌گیر دو جداره در سنگ در ایران متداول‌تر از سایر نمونه‌برداری‌ها در ایران می‌باشند.

۳-۲-۲- نمونه‌گیری از خاک در چاهک‌های دستی

از چاهک‌های دستی دو نوع نمونه دستخورده و دستخورده قابل تهیه است. برای تهیه نمونه دستخورده مصالح حاصل از هر متر حفر چاه در کنار چاه دپو شده و یک نمونه معرف از کوارتر² نمودن این مصالح تهیه می‌گردد. برای کوارتر نمودن ابتدا مصالح مربوط به صورت یک کپه مخروطی ریخته شده سپس به‌وسیله راه رفتن بر روی این مخروط و پخش مصالح با بیل، یک دایره به ضخامت یکنواخت از مصالح تشکیل داده می‌شود. سپس مصالح پخش شده به چهار قسمت مساوی تقسیم شده و دو قسمت روبدروی هم کنار گذاشته و مصالح باقیمانده با بیل با هم مخلوط شده و سپس عمل کوارتر نمودن (کپه کردن، پخش،...) تکرار می‌گردد تا وزن نمونه به وزن مورد نیاز برسد.

برای مصالح درشتدانه وزن نمونه معرف حدود ۱۰۰ کیلوگرم بوده و برای مصالح ریزدانه این وزن ۲۵ تا ۵۰ کیلوگرم می‌باشد. درصورتی که هدف از حفر چاه دستی تامین منابع قرضه درشتدانه باشد باید یک نمونه مخلوط نیز تهیه گردد. به این منظور مصالح باقیمانده هر متر چاه پس از تهیه نمونه از هر متر با هم مخلوط شده و از کوارتر نمودن این مصالح یک نمونه مخلوط به وزن حدود ۲۰۰ کیلوگرم تهیه می‌گردد. در مصالح درشتدانه ابتدا باید برای قسمت درشتدانه بزرگ‌تر از ۳ اینچ، دانه‌بندی صحرایی انجام شود (الکهای ۳، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۵ اینچ) و فقط مصالح کوچک‌تر از ۳ اینچ به آزمایشگاه ارسال گردد. همچنین درصورتی که هدف تامین منابع قرضه ریزدانه باشد، نمونه مخلوط از یک شیار که در دیوار چاهک حفاری می‌شود به وزن حدود ۵۰ کیلوگرم تهیه می‌شود. نمونه دست‌نخورده در چاهک‌های دستی در خاک‌های قابل تهیه می‌باشد. برای این منظور از نمونه‌گیر کرکاتر^۱ و چکش و یا نمونه‌گیری مونولیت به ابعاد حدود ۳۰×۳۰ سانتی‌متر استفاده می‌شود.

۳-۲-۳- نمونه‌گیری از سنگ حاصل از حفاری ماشینی

نمونه‌گیری از مغزه‌های سنگی باید بلافصله پس از خروج مغزه از مغزه‌گیر صورت پذیرد. نمونه انتخاب شده توسط کاغذ آلومینیومی و پارچه مخصوص لفاف‌بندی شده و سپس با مو می‌باشد و یا پارافین اندود می‌گردد تا در معرض هوا قرار نگیرد. سپس نمونه مو مگرفته شده درون یک قطعه لوله پی وی سی قرار خواهد گرفت تا در حمل و نقل آسیب نبیند. طول مغزه انتخاب شده برای نمونه نباید از ۳۰ سانتی‌متر کم‌تر باشد.

جدول ۱-۳ انواع روش‌های حفاری مائیینی [۵]

محدودیت‌ها	مزایا	روش حفاری	کاربرد	ماشین
جا به جا کردن وسایل در زمین‌های ناهموار و باتلاقی مشکل و احتیاج به راه مناسب دارد. همچنین احتیاج به سکوی تسطیح شده دارد. کارآبی حفاری با توجه به اندازه دستگاه متغیر است.	روشی سریع است. می‌تواند در همه نوع مواد نفوذ کند. برای همه نوع نمونه‌گیری مناسب است.	پیش روی توسط سرمهته برنده که در انتهای لوله حفاری قرار دارد و تحت فشار هیدرولیکی است انجام می‌شود. دیواره چاه معمولاً در خاک و سنگ‌های خرد شده با لوله‌جدار یا گل حفاری محافظت می‌شود.	همه نمونه‌های خاک و سنگ از این روش به دست می‌آید. گمانه‌ای برای انجام انواع آزمایش‌های برخاسته ایجاد می‌کند. حفر گمانه غیر قائم برای زهکشی افقی یا ایجاد مهار	حفاری دورانی ^۱
پس از خروج اوگر در مود با چسبندگی کم یا دانه‌ای و بدون چسبندگی، چاه ریزش می‌کند و در این خاک‌ها انجام آزمایش صحرایی امکان پذیر نمی‌باشد. آزمایش روش‌های نمونه‌گیری محلود و نمونه‌های به دست آمده دستخورده می‌باشد.	روشی سریع در خاک‌های نرم تا متوسط ریزدانه و ماسه‌ای است. پس از خروج اوگر، اگر چاه باز باقی بماند امکان انجام آزمایش SPT وجود دارد.	پیش روی توسط فشار و چرخاندن قطعه حلوونی بررسی نمونه‌های خاک مستلزم خارج کردن مارپیچ می‌باشد.	گمانه‌ای به قطر کوچک (۵۰ میلی‌متر) تا متوسط (۱۰۰ میلی‌متر) حفر می‌کند و به طور پیوسته نمونه‌های دستخورده می‌گیرد. معمولاً در خاک‌هایی که چاه بدون لوله جدار ریزش نمی‌کند، انجام می‌شود.	اوگر مارپیچی ^۲ ممتد
در خاک‌های مقاوم حاوی لایه‌های شنی، نفوذ به اعماق زیاد مشکل و به داخل سنگ غیرممکن است. دستخوردگی قابل ملاحظه‌ای ممکن است بر اثر مته اوگر در خاک به وجود آید.	روش سریع در خاک‌های ضعیف تا نسبتاً مقاوم است. انجام آزمایش SPT و تهیه نمونه دستخورده امکان پذیر است.	مشابه حالت قبل است با این تفاوت که ساقه مجوف به داخل زمین پیچانده می‌شود تا نقش یک لوله چادر را بازی کند.	گمانه‌ای با قطر کوچک تا متوسط که برای نمونه‌گیری از خاک حفر می‌شود.	اوگر میان تهی ^۳
عمق حفاری تا بخورد به سنگ محدود می‌شود. ماشین‌های بزرگ‌تر محتاج به راه دسترسی هستند. برای خاک‌های بدون چسبندگی، رس‌های لاغر و خاک‌های آلی مناسب نیست. نمونه‌ها دستخورده است.	روشی سریع بوده و بررسی شرایط خاک را در زیر زمین از نزدیک امکان پذیر می‌کند.	با چرخاندن اوگر دارای قطر زیاد، خاک بریده شده و گمانه حفر می‌شود.	حفر گمانه‌ای با قطر خیلی زیاد برای کسب نمونه‌های دستخورده و بررسی لایه‌ها در خاک‌های دارای چسبندگی که گمانه نیاز به حایل ندارد.	اوگرهای با قطر زیاد ^۴ (محفظه‌ای، صفحه‌ای، مارپیچی)

جدول ۲-۳ استفاده‌های، ظرفیت‌ها، و محدودیت‌های چاهک‌ها و ترانشه‌ها [۵]

محدودیت‌ها	ظرفیت‌ها	موارد استفاده کلی	روش حفاری
زمان بر، عمق کم، محدود بودن عمق تا سطح آب زیرزمینی و رسیدن به سنگ بستر	تهیه اطلاعات در محلهای بدون دسترسی، دستخوردگی کم زمین‌های اطراف	تهیه نمونه حجمی، تهیه نمونه دستخورده، آزمایش‌های درجا، مشاهده‌های چشمی	چاهک‌های دستی
دسترسی تجهیزات، محدودیت کمتر نسبت به چاهک‌های دستی در بخورد با سطح آب زیرزمینی، محدودیت تا بستر سنگی و در تهیه نمونه دستخوردگه.	سریع، اقتصادی، معمولاً برای عمق کمتر از $4/5$ متر که می‌تواند تا عمق ۹ متر نیز حفاری شود.	تهیه نمونه حجمی، آزمایش‌های درجا، مشاهده‌های چشمی، برآورد سرعت حفاری، عمق سنگ بستر و آب زیرزمینی	چاهک‌ها و ترانشه‌های حفاری شده با بیل مکانیکی و کچ بیل ^۵
محدودیت عمق تا سطح آب زیرزمینی و سنگ بستر	نسبتاً کم هزینه، رخمنون برای تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی، بررسی قابلیت حفاری در سنگ‌های نرم	بررسی ویژگی‌های سنگ بستر، تعیین عمق سنگ بستر و سطح آب زیرزمینی، حفاری پذیری سنگ، افزایش عمق قابلیت حفاری با بیل و کچ بیل، ایجاد سطح صاف برای سایر تجهیزات حفاری	حفاری با بلدوزر

1 - Rotary Drill

2 - Continuous Flight Auger

3 - Hollow-Stem Auger

4 - Large Diameter Auger

5 - Backhoe

۳-۳-۳- انواع آزمایش‌های آزمایشگاهی متداول

انواع آزمایش‌های متداول آزمایشگاهی بر روی مصالح خاکی و سنگی به شرح زیر می‌باشد که براساس اهمیت سازه و موارد ذکر شده در بند ۴ تمامی و یا برخی از آنها لازم است انجام شود.

۳-۳-۱- آزمایش‌های مورد نیاز برای پی آبرفتی و مصالح قرضه خاک‌ریزی

س م ب -۹۸	رطوبت طبیعی
ASTMD	حدود اتربرگ
ASTHD 4318 - 00	حد انقباض
ASTMD 427-98	دانه‌بندی با الک و هیدرومتری
ASTM D 422-02	طبقه‌بندی خاک
ASTM D 2487-00	نفوذپذیری به روش ارتفاع ثابت
ASTM D 2434-00	نفوذپذیری به روش افتان
ASTM D 5084-00	تراکم استاندارد
ASTM D 698 -00	تک محوری
ASTM D 2166-00	سه محوری تحکیم نشده و زهکشی نشده
ASTM D 2850-03	سه محوری تحکیم یافته و زهکشی نشده
ASTM D 4767-02	سه محوری تحکیم یافته و زهکشی شده ^۱
ASTM D 4767-02	برش مستقیم
ASTM D 3080-03	تعیین مواد آلی موجود در خاک
ASTM D 2974-00	تحکیم روی مصالح ریزدانه
ASTM D 2435-03	کل املاح محلول (TDS) ^۲
BS 1377	تعیین رمبندگی خاک
ASTM D 5333 -03	PH خاک
ASTM D 4972-01	گچ خاک
BS 1377	تورم
ASTM D 4546-03	تعیین چگالی ویژه
ASTM D854-02	سوراخ سوزنی ^۳
ASTM D 4647-93	

۱- روش آزمایش براساس ASTM D4767-02 می‌باشد، با این تفاوت که شیر سیستم اندازه‌گیری فشار آب حفره‌ای در هنگام برش باز می‌باشد.
 2 - Total Dissolved Salts
 3 - Pin Hole

BS 1377

کرامپ

ASTM D 4221-99

هیدرومتری مضاعف

تعیین سولفات، کلرور و کاتیون‌های اصلی در عصاره اشباع خاک

تعیین مقدار یون‌های سولفات و کلرور در صورت قرار گرفتن بتن در مجاورت خاک مورد نیاز می‌باشد. لازم به ذکر است که آزمایش‌های مقاومتی نظیر برش مستقیم، سه‌محوری و تحکیم برای بررسی ویژگی‌های درجای پی آبرفتی باید بر روی نمونه‌های دست‌نخورده انجام شود و استفاده از نمونه‌های بازسازی شده جز در موارد خیلی خاص مجاز نمی‌باشد. همچنین برای انجام دادن این آزمایش‌ها و آزمایش نفوذپذیری برای بررسی منابع قرضه لازم است نمونه متراکم شده با تراکم مورد نظر برای خاکریزی، از این مصالح تهیه گردد.

۳-۲-۳- آزمایش‌های مورد نیاز برای بررسی پی سنگی

در صورتی که سازه‌های مورد مطالعه بزرگ باشند انجام آزمایش‌های زیر برای بررسی پی سنگی مورد نیاز می‌باشد:

- ۱ وزن مخصوص ظاهری و حقیقی در حالت خشک و اشباع
- ۲ تخلخل و جذب آب سنگ
- ۳ تعیین شاخص دوام ماده سنگ
- ۴ مقاومت فشاری نامحصور در حالت‌های خشک و اشباع
- ۵ آزمایش ایندکس مقاومت سنگ با فشار نقطه‌ای
- ۶ آزمایش برش مستقیم در امتداد صفحات ضعیف سنگ
- ۷ آزمایش تعیین ضربی ارتجاعی استاتیکی و ضرایب پواسون
- ۸ اندازه‌گیری سرعت امواج فشاری و برشی
- ۹ آزمایش سه محوری در حالت‌های خشک و اشباع در موارد خاص

تمام آزمایش‌های فوق طبق روش‌های پیشنهادی ISRM انجام می‌شود.

جدول ۳-۳ روش‌های نمونه‌گیری از سنگ و خاک و شرایط استفاده از آنها^[۵]

مغذه گیری از سنگ				نمونه‌های دست‌نخورده (UD)				نمونه‌های دست‌نخورده		نحوه دست‌نخورده بالای سطح آب زیرزمینی	نوع نمونه و شرایط مناسب استفاده از آن	نوع نمونه‌گیری	
بزای جهت‌بافی معده حفاری	حفاری‌های عمیق	سنگ دارای کیفیت خوب تا متوسط	سنگ دارای کیفیت خوب تا نامناسب	سنگ دارای کیفیت خوب و مقاوم	تناب خاک سفت و نرم	ذاک‌های سخت	ذاک‌های چسبنده به جزو انواع سخت	رس‌های نرم تا محکم و لای‌ها	ذاک‌های درشت‌دانه و روزانه	ذاک‌های نرم روزانه			
											x	نمونه شسته ^۱	نمونه‌گیری در ذاک
											x	نمونه اوگری	
									x	x		محفظه دو کفه‌ای ^۲	
						x						یوفر/ شلبی ^۳	
							x					پیستون ثابت ^۴	
							x	x				پیستون اوستربرگ ^۵	
							x					نمونه‌گیری فویل سوئدی ^۶	
					x	x						نمونه‌گیر دنیسون ^۷	
				x	x	x						نمونه‌گیر پیچر ^۸	
								x	x			مغذه گیر تک جداره	
			x									مغذه گیر تک جداره ^۹	
		x										مغذه گیر دو جداره ^{۱۰}	
	x											مغذه گیر دوچاره مفصل دار	
x												مغذه گیر سیم بکسلی ^{۱۱} (سه جداره)	
x	x											مغذه گیر یکپارچه ^{۱۲}	

۳-۳-۳ آزمایش‌های مورد نیاز برای پی‌های سنگی ضعیف

علاوه بر آزمایش‌های بند ۳-۲، نیاز به آزمایش‌های تکمیلی زیر برای سنگ‌های ضعیف مانند ماسه‌سنگ و گل‌سنگ می‌باشد:

ASTM D4546-03

۱- تورم روی سنگ‌های حاوی رس

ASTM D2216-98

۲- رطوبت طبیعی

- 1 - Wash Sample
- 2 - Split Sample(SPT)
- 3 - U4/Shelby Tube
- 4 - Stationary Piston
- 5 - Osterberg Piston
- 6 - Swedish Poil Sampler
- 7 - Denison Sampler
- 8 - Pitcher Sampler
- 9 - Single Tube Core Barrel
- 10 - Double Tube Core Barrel
- 11 - Wire-Line Core Barrel
- 12 - Integral Coring

ASTM D4318-00	-۳ حدود اتربرگ
ASTM D422-02	-۴ دانه‌بندی با الک و هیدرومتری
ASTM C 99	-۵ تعیین درصد آهک
X(XRD)	-۶ تعیین نوع و نسبت کانی‌های رسی با آزمایش پرتو
ASTMD4452-02	-۷ تحلیل ترمودینامیکی ^۱
	-۸ رطوبت اشباع

۳-۳-۴-آزمایش‌های مورد نیاز برای مصالح قرضه درشت‌دانه (شن و ماسه بتن)

آب: دت ۲۱۰	-۱ آزمایش وزن مخصوص ظاهری و حقیقی
آب: دت ۲۱۰	-۲ تخلخل و جذب آب سنگ‌دانه‌ها
ASTM D 422	-۳ دانه‌بندی با الک و هیدرومتری
آب: دت ۲۱۵	-۴ مقاومت در مقابل سایش (لس آنجلس)
آب: دت ۲۲۷	-۵ واکنش قلیایی به روش شیمیایی
ASTM C1260	-۶ واکنش قلیایی به روش فیزیکی
ASTM C295	-۷ سنگنگاری سنگ‌دانه‌ها
ASTM C294	-۸ تشریح نظری اجزای تشکیل دهنده سنگدانه
ASTM D 2419	-۹ هم ارز ماسه‌ای (SE)
ASTM D4791	-۱۰ تعیین درصد دانه‌های مسطح، طویل و سوزنی (ضریب شکل)
آب: دت ۲۲۱	-۱۱ تعیین درصد مواد مضر (کلوخه‌های رسی، گچ، شیل و....)
CAS:A23/2-24A	-۱۲ دوام در مقابل یخ‌زدگی و ذوب
آب: دت ۲۱۲	-۱۳ دوام در مقابل سولفات‌سدیم
	-۱۴ تعیین درصد کل سولفات، درصد کلرور، درصد مواد آلی، درصد

۳-۳-۵- آزمایش‌های مورد نیاز برای قرضه مصالح سنگی^۱

- آزمایش وزن مخصوص ظاهری و حقیقی
آبا: دت ۲۱۰
- تخلخل و جذب آب سنگدانه‌ها
آبا: دت ۲۱۰
- آزمایش مقاومت در مقابل سایش (لس آنجلس)
آبا: دت ۲۱۰
- دوام در مقابل بخزدگی و ذوب
CAS:A23/2-24A
- دوام در مقابل سولفات سدیم یا منیزیم
آبا: دت ۲۱۲
- مقاومت فشاری نامحصور در حالت‌های خشک و اشباع
ISRM

۳-۳-۶- آزمایش‌های شیمیایی آب

- تعیین pH
- تعیین هدایت الکتریکی
- تعیین سولفات و کلر
- تعیین مقدار مواد معلق
- تعیین کل املاح محلول و سختی دائم و موقت

۴- انواع آزمایش‌های صحراوی متداول

با توجه به مشکل تهیه نمونه‌های دست‌نخورده (به خصوص در خاک‌های درشت‌دانه که جز با استفاده از روش‌های خاص نظری انجماد، تهیه نمونه دست‌نخورده غیرممکن می‌باشد) لازم است جهت تعیین ویژگی‌های خاک درجا آزمایش‌های صحراوی انجام شود. از جمله آزمایش‌های صحراوی مهم آزمایش نفوذ استاندارد^۲ (SPT)، آزمایش نفوذ مخروط هلندی^۳ (CPT) و آزمایش نفوذپذیری می‌باشد.

آزمایش نفوذ استاندارد تعداد ضربات مورد نیاز برای فرو بردن نمونه‌گیر SPT به اندازه ۳۰ سانتی‌متر در اثر سقوط آزاد یک وزنه ۶۳/۵ کیلوگرمی از ارتفاع ۷۶ سانتی‌متر در خاک می‌باشد. برای انجام این آزمایش در خاک‌های درشت‌دانه به جای نمونه‌گیر دو کفه‌ای از یک نوک مخروطی استفاده می‌شود.

- آزمایش نفوذ مخروط هلندی (CPT) یا داج کن یک روش آزمایش در محل برای ارزیابی لایه‌بندی خاک و برآورد پارامترهای ژئوتکنیکی خاک‌های ریزدانه و ماسه‌ای بوده و از مزایای آن امکان بررسی رسوبات نسبتاً ضخیم از خاک‌های نرم تا متوسط با هزینه کم می‌باشد. این آزمایش با راندن نوک مخصوص به قطر ۳/۶ سانتی‌متر در خاک به عمل می‌آید و طی آن مقاومت نوک و مقاومت جدار اندازه‌گیری می‌شود.

1 - Rip Rap

2 - Standard Penetration Test

3 - Cone Penetration Test

- آزمایش برش پرهای^۱ در خاک‌های چسبنده وسیله آزمایش که به صورت دو پره عمود برهم می‌باشد چرخانده شده و نیروی لازم برای چرخش پره‌ها اندازه‌گیری می‌شود. براساس نیروی اندازه‌گیری شده و سطح برش، چسبندگی خاک در حالت تحکیم نیافته و زهکشی نشده (UU) برآورد می‌گردد.
- آزمایش نفوذپذیری در آبرفت^۲ (لفران) به دو روش بار ثابت و بار متغیر (بار افتان یا بارخیزان) انجام می‌شود. این آزمایش بهخصوص در زیر سدهای انحرافی و در محل‌هایی که گرادیان هیدرولیکی و تراوش وجود دارد باید انجام شود.
- آزمایش نفوذپذیری در سنگ به روش لوژان^۳ که در شبکه‌های آبیاری و زهکشی به جز در موارد خاص مانند پی سدهای انحرافی با ارتفاع بیشتر از ۵ متر از بستر رودخانه و یا در موارد خاص مورد نیاز نخواهد بود.
- تعیین تراز سطح آب زیرزمینی در ابتدا و انتهای هر روز، قبل و بعد از انجام آزمایش نفوذپذیری و ۲۴ ساعت پس از خاتمه حفاری

آزمایش‌های متداول صحرایی و تواتر پیشنهاد شده برای انجام آنها به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) در فواصل حدود ۱/۵ تا ۲ متری
- ۲- آزمایش نفوذپذیری در آبرفت (لوفران) در فواصل حدود ۲ تا ۳ متری
- ۳- آزمایش نفوذپذیری در سنگ (لوژان) در فواصل حدود ۵ متری
- ۴- آزمایش برش پرهای در فواصل حدود ۱ تا ۳ متری
- ۵- آزمایش چگالی صحرایی در فواصل ۱ تا ۳ متری در چال‌های دستی
- ۶- آزمایش بارگذاری صفحه در سطح زمین پس از خاکبرداری و رسیدن به تراز پی
- ۷- آزمایش نفوذسنجدستی بر روی سر و ته نمونه دست نخورده ریزدانه
- ۸- آزمایش نفوذسنجدستی بر روی سر و ته نمونه دست نخورده ریزدانه

۳-۵- آزمایش‌های مورد نیاز برای خاک‌های مساله‌دار

۳-۵-۱- خاک‌های متورم شونده^۴

برای شناسایی این نوع خاک‌ها که بیشتر از رس‌های چاق حاوی کانی مونتموریلونیت تشکیل شده‌اند، آزمایش‌های تورم تکمحوری، حد انقباض، دانه‌بندی با هیدرومتری برای تعیین درصد ذرات کلوبیدی (ذرات کوچک‌تر از ۱/۰۰ میلی‌متر) لازم است. برای مقابله با تورم در این نوع خاک‌ها روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: کوبیدن این نوع خاک‌ها با تراکم کمتر (۹۰ درصد پراکتور استاندارد) و رطوبت بیشتر از بهینه (+۲٪)، ایجاد فشار کافی و بیشتر از فشار تورم با ساخت سازه بر روی این نوع خاک‌ها و اضافه کردن سیمان یا آهک به خاک و تغییر ترکیب شیمیایی خاک برای کنترل تورم. درصورتی که این روش‌ها امکان‌پذیر و یا اقتصادی نباشد باید نسبت به تعویض این نوع خاک‌ها اقدام کرد. موارد بسیاری از شکست پوشش بتی

1 - Shear Vane Test

2 - Lefranc

3 - Lugeon

4 - Expansive Soil

کانال‌های ساخته شده بر روی این نوع خاک‌ها گزارش شده است که نشان دهنده اهمیت توجه به مسایل و مشکلات ناشی از این نوع خاک‌ها می‌باشد.

برای بررسی این نوع خاک‌ها باید به فشار تورم ناشی از این خاک‌ها و سربار مورد نیاز برای مقابله با فشار تورمی توجه داشت. برای خاک‌هایی که دارای تورم پذیری زیادی باشند عمق حفاری بیشتری مورد نیاز می‌باشد. برای خاک‌هایی با تورم پذیری متوسط عمق حفاری از پی حدود ۵ تا ۷ متر و برای خاک‌هایی با تورم پذیری زیاد این عمق باید بیش از ۱۰ متر باشد.

۳-۵-۲- خاک‌های واگر^۱

خاک‌های واگر، خاک‌های فرسایشی هستند که در اثر جریان آرام و حتی بطی آب، دانه‌های منفرد ذرات رس در آب معلق شده و سپس با جریان آب جابه‌جا می‌شوند. برای شروع فرسایش خاک‌های واگرآ مجرای نشت متتمرکز (ترک) لازم می‌باشد. لازم به ذکر است که این پدیده یک پدیده شیمیایی فیزیکی بوده و با پدیده رگاب^۲ که یک پدیده صرفاً فیزیکی می‌باشد تفاوت دارد. برای شناسایی این نوع خاک‌ها آزمایش‌های هیدرومتری مضاعف، تعیین کاتیون‌های اصلی در عصاره اشباع، کرامپ و پین‌هول مورد استفاده قرار می‌گیرند. در برآورد عمق مورد نیاز برای بررسی این نوع خاک‌ها باید به عمق قابل نفوذ آب توجه داشت و به طور کلی می‌توان حداقل عمق ۵ متر در زیر کانال‌ها و زهکش‌ها را به عنوان یک قاعده کلی مدنظر قرار داد. برای مقابله با این نوع خاک‌ها استفاده از آهک، سیمان پرتلند، گچ (ژیپس)، تعییه فیلترهای مناسب در مسیر جریان و استفاده از سولفات آلمینیوم،... پیشنهاد شده است.

۳-۵-۳- خاک‌های رمبند^۳

خاک‌های رمبند (فروریزشی) به خاک‌هایی گفته می‌شود که هنگام مرطوب شدن کاهش حجم ناگهانی و زیاد در آنها رخ می‌دهد. این نوع خاک‌ها بیشتر دارای وزن مخصوص و رطوبت طبیعی کم می‌باشند. این نوع خاک‌ها می‌توانند در حالت خشک فشار قائم بالایی را با نشست کم تحمل کند، اما وقتی مرطوب شوند دچار نشست زیاد می‌شوند. برای تشخیص این نوع خاک از آزمایش تعیین خاک‌های رمبند با استفاده از دستگاه اوどومتر استفاده می‌شود. برای مقابله با خاک‌های رمبند در ابتدا باید با استفاده از نتایج بدست آمده از آزمایش تعیین قابلیت رمبندگی، درصد رمبندگی خاک تعیین شده و سپس نسبت به تعیین نشست ناشی از آن اقدام شود. در صورتی که این نشست برای سازه یا خاک‌ریز مورد نظر قابل تحمل نباشد می‌توان نسبت به برداشتن این نوع خاک از شالوده یا اشباع و تراکم خاک قبل از ساخت سازه اقدام کرد. عمق مورد نیاز برای بررسی این نوع خاک‌ها با توجه به اهمیت نشست پذیری خاک تا محدوده اضافه نتش کمتر از ۱۰ درصد (حدوداً تا عمق ۲/۵ تا ۳ برابر عرض پی) می‌باشد.

۳-۵-۴- خاک‌های حاوی مواد حل شونده

بعضی از خاک‌ها بهویژه در مناطق خشک می‌توانند حاوی املاح قابل حل در آب نظیر هالیت (نمک) و گچ باشند. برای برآورد مقدار این املاح از آزمایش‌های تعیین کل املاح محلول (TDS) و اندازه‌گیری گچ خاک استفاده می‌شود.

1 - Dispersive Soil

2 - Piping

3 - Collapsible Soil

این املاح محلول دارای تراکم کافی بوده و به اندازه کافی سخت می‌باشند تا فشار روبرو را تحمل کند. اما در صورتی که این نوع خاک در معرض جریان آب قرار گیرد، می‌تواند دو پدیده که متنه‌ی به نشست می‌شوند ایجاد کند:

۱- فروپاشی ساختار خاک در اثر ضعیف شدن سیمان ناشی از نمک‌ها

۲- حل شدن نمک‌ها در آب و خارج شدن آن از بافت خاک که تخلخل ناشی از آن می‌تواند منجر به نشست شود. برای بررسی این خاک‌ها باید به عمق قابل نفوذ آب توجه داشت و به طور کلی می‌توان حداقل عمق ۵ متر در زیر کانال‌ها و زهکش‌ها را به عنوان یک قاعده کلی مدنظر قرار داد.

به عنوان یک پیشنهاد کلی می‌توان گفت خاک‌های دارای املاح محلول بیش از حدود ۶ درصد نباید در خاک ریزی‌ها استفاده شود و خاک‌های دارای ۲ تا ۶ درصد از این املاح را می‌توان پس از مخلوط شدن با خاک‌های فاقد این املاح استفاده کرد. برای خاک‌های حاوی تا ۲ درصد از این املاح استفاده از آنها مشکلی ایجاد نخواهد کرد. مقدار املاح محلول ۲ تا ۶ درصد ذکر شده در فوق براساس مراجع مختلف، متفاوت بوده و در صورت برخورد به خاک‌های دارای املاح محلول بیش از ۲ درصد باید نسبت به بررسی‌های کامل اقدام شود و بسته به نوع سازه خاکی نسبت به تعیین درصد مجاز املاح قابل حل اقدام کرد. از جمله روش‌های مقابله با مواد حل شونده در صورت بالا بودن آن، می‌توان جایگزینی قسمتی از این خاک با خاک مناسب نفوذناپذیر و یا جلوگیری از نفوذ آب به این خاک‌ها با استفاده از غشاء نفوذناپذیر را نام برد.

۳-۵-۵- خاک‌های روان‌گرا^۱

خاک‌های روان‌گرا به‌طور عمده از مصالح ماسه‌ای با تراکم کم و یا خاک‌های ریزدانه غیرپلاستیک (لای) تشکیل شده‌اند. این خاک‌ها در حالت اشباع ممکن است در اثر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله به صورت سیال لزج^۲ دارای مقاومت برشی خیلی کم درآیند. این پدیده هنگام تراکم ماسه در اثر اعمال بار دینامیکی و عدم امکان زهکشی سریع آب موجود در این مصالح به وجود خواهد آمد. برای بررسی این مصالح تعیین تراکم خاک در محل مورد نیاز می‌باشد، که استفاده از آزمایش‌های SPT و CPT با توجه به روابط تجربی موجود، مفید می‌باشد. عمق مورد نیاز برای بررسی این پدیده تا محدوده اضافه تنفس کمتر از ۱۰ درصد (حدوداً تا عمق ۲/۵ تا ۳ برابر عرض پی) می‌باشد.

برای مقابله با این پدیده می‌توان به متراکم کردن خاک به روش دینامیکی، تراکم خاک با روش ارتعاشی همراه با غوطه‌ور کردن مصالح^۳، کاهش سطح آب زیرزمینی و ساخت چاههای سنگی زهکشی^۴ اشاره کرد. البته باید توجه داشت که روش‌های فوق پرهزینه بوده و بیش‌تر برای سازه‌های متمرکز اقتصادی می‌باشند و برای سازه‌های خطی ممکن است روان‌گرایی در خاک در هنگام زلزله در صورت عدم ایجاد خسارات مالی زیاد یا ایجاد خسارات جانی پذیرفته شود. به‌حال در صورتی که به خاک‌های با پتانسیل بالا برخورد شود باید مطالعات مبسوط‌تری از نظر ژئوتکنیکی انجام شود و با توجه به جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی راهکارهای پایداری نسبی سازه ارائه گردد.

1 - Liquefiable Soil

2 - Viscous Liquid

3 - Vibrofloatation

4 - Stone Column

٤ فصل

نوع و میزان حفاری‌های موردنیاز

۴-۱- فواصل و تعداد حفاری‌ها

نیازهای اکتشافی به منظور تعیین مشخصات زیرسطحی کانال‌ها، زهکش‌ها و سازه‌های مرتبط به اندازه و اهمیت آنها و همچنین مشخصات کلی زمین مورد مطالعه بستگی دارد. تعداد، نوع، ابعاد و عمق شناسایی‌ها به نوع و ابعاد پروژه و درجه پیچیدگی و بحرانی بودن شرایط زیرسطحی بستگی دارد. به عنوان یک قاعده کلی هزینه اکتشافات زیرسطحی معمولاً بین ۱ تا ۲ درصد هزینه ساخت پروژه می‌باشد. حد پایین مربوط به پروژه‌های بزرگ و زمین‌های با شرایط عادی و حد بالا مرتبط به پروژه‌های کوچک یا زمین‌های دارای شرایط نامناسب از نظر زمین‌شناسی می‌باشد.

فاصله گمانه‌های اکتشافی در زمین‌های نسبتاً مسطح با خاک‌هایی که یکنواخت به نظر می‌رسند مانند دشت‌ها، دشت‌های مرتفع و سواحل، نسبتاً زیاد بوده و تعداد کمی گمانه برای کاوش‌های ژئوتکنیکی کفایت می‌کند. فاصله گمانه‌های کانال‌ها و زهکش‌ها معمولاً در مطالعات مرحله توجیهی باید حدود ۱۰ کیلومتر و در مطالعات تکمیلی در مرحله دوم حدود ۵۰۰ متر باشد. برای خاک‌های دارای بافت متغیر باید بر حسب مورد از فواصل کمتری برای گمانه‌ها استفاده کرد. در صورتی که در مطالعات مرحله توجیهی جانمایی مسیر کانال‌ها و زهکش‌ها مشخص نباشد استفاده از شبکه شطرنجی در سطح سامانه به فواصل ۱ تا ۲ کیلومتر با تمرکز بیشتر بر مسیرهای کانال‌ها و زهکش‌ها براساس جانمایی اولیه پیشنهاد می‌شود.

در صورتی که عمق مورد نیاز برای اکتشافات کم باشد (حدود ۵ متر) می‌توان به جای حفر گمانه‌های ماشینی از چاهک‌های دستی و یا اوگر دستی استفاده کرد. باید توجه نمود ععملاً عمق این چاهک‌ها به عمق سطح آب زیرزمینی و یا عمق لایه‌های ریزشی و عمق سنگبستر محدود می‌باشد و در صورتی که عمق مورد مطالعه بیش از این موارد باید از گمانه‌های ماشینی استفاده کرد. البته در بعضی از خاک‌های چسبنده ریزدانه حفاری در زیر تراز آب زیرزمینی نیز امکان‌پذیر است که عمق آن در این شرایط نیز محدود می‌باشد. حفاری دستی با استفاده از مقni در زمین‌های غیر ریزشی و در شرایط عدم حضور آب زیرزمینی تا عمق بیش از ۲۰ متر نیز انجام می‌شود. برای ساختمان‌های اداری و بهره‌برداری، حفر ۳ تا ۴ گمانه غیر هم‌راستا مورد نیاز می‌باشد و در صورتی که وسعت آنها محدود باشد عملیات اکتشافی شامل حفر حداقل یک تا دو گمانه می‌باشد. برای سازه‌های نقطه‌ای در مسیر کانال و زهکش در صورتی که ابعاد آنها در رده کوچک و متوسط ذکر شده در بند ۴ باشد، می‌توان به حفاری‌های انجام شده برای مسیر کانال اکتفا کرد و در صورت بزرگ بودن این سازه‌ها حفر حداقل یک گمانه در محل این سازه‌ها ضروری می‌باشد.

۴-۲- عمق مورد نیاز برای حفاری

اصولاً عمق مورد نیاز برای حفاری ژئوتکنیکی وابسته به ابعاد سازه‌ها، کانال‌ها و زهکش‌ها و شرایط ژئوتکنیکی محل می‌باشد. برای تعیین نشست پی لازم است عمق حفاری به اندازه محدوده عمق اضافه تنش قابل توجه در پی ناشی از ساخت سازه (حدوداً ۲/۵ برابر عرض پی) باشد. همچنین در صورتی که شرایط ژئوتکنیکی نشان دهد که نشست پی قابل توجه نخواهد بود (مانند رسوبات درشت‌دانه آبرفتی) آنگاه می‌توان اکتشافات اصلی را جهت برآورد پارامترهای مقاومتی خاک یا سنگ پی انجام داد. در این صورت عمق مورد نیاز برای حفاری معادل ۱/۵ برابر عرض پی و یا عمق تا بستر سنگی خواهد بود. باید توجه داشت که در شرایط خاص ژئوتکنیکی و خاک‌های مساله‌دار عمق‌های حفاری می‌تواند از موارد فوق بسیار متفاوت باشد و باید عمق‌های حفاری به کمک مهندس ژئوتکنیک و پس از بررسی‌های جامع تعیین گردد.


جدول ۴-۱ راهنمای کلی عمق حفاری‌ها [۳]

شرح سازه	عمق مورد نیاز برای حفاری
ساختمان‌های بزرگ با پی‌های منفرد نزدیک به هم پایداری شیروانی‌ها	عمق شناسایی باید تا جایی که افزایش تنش قائم معادل ۱۰ درصد تنش موثر روبار باشد، ادامه یابد. بهطور کلی تمامی گمانه‌ها باید تا عمق حداقل ۹ متری زیر پایین ترین قسمت پی، جز در مواردی که در اعماق کمتر به سنگ بستر برخورد شود، ادامه یابد.
خاکبرداری‌های عمیق	تا عمق سطح شکست احتمالی و یا لایه سخت.
سدھارنده آب	تا عمق ۰/۷۵ تا ۱ برابر عرض ترانشه‌های کم عرض. وقتی خاکبرداری در بالای سطح آب زیرزمینی و خاک پایدار باشد، حفاری تا عمق ۲ تا ۴ متر از کف ترانشه کافی است. درصورتی که کف ترانشه در زیر تراز آب زیرزمینی باشد، باید بررسی تا تعیین عمق لایه نفوذپذیر در زیر کف ادامه یابد.
حداقل عمق حفاری	تا عمق ۰/۵ تا ۱/۲۵ برابر عرض پی (عرض خاکریز در محل زمین طبیعی) در پی‌های نسبتاً همگن. تا عمق ۰/۵ برابر عرض پی سد یا ۱ تا ۱/۵ برابر ارتفاع سدهای بتی کوتاه در پی‌های نسبتاً همگن، در صورت آببند بودن سنگ بستر عمق حفاری می‌تواند پس از نفوذ ۳ تا ۶ متر در سنگ بستر متوقف شود.
حداقل عمق حفاری	حفاری‌ها همیشه باید تا عبور از عمق مصالح نامناسب پی، نظیر خاکریزهای متراکم نشده، تورب ^۱ ، رس‌های نرم و خاک‌های آلی، ماسه‌های نرم و رسیدن به خاک‌های متراکم و یا سنگ‌های سخت ادامه یابد.


فاصله و عمق حفاری‌های اکتشافی برای سازه‌ها، کانال‌ها، زهکش‌ها و یا سایر سازه‌های مهم سامانه‌های آبیاری و زهکشی نظیر سدهای انحرافی و پل‌ها در نشریه شماره ۱۸۰ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور (راهنمای مطالعات پایه زمین‌شناسی مهندسی در پروژه‌های مهندسی آب) ارائه شده است. در جدول ۴-۱ عمق کلی حفاری‌های مورد نیاز در سازه‌های مختلف به صورت توصیفی و در جدول ۴-۲ عمق و تعداد حفاری‌های مورد نیاز در سازه‌های اصلی در تکمیل مطالب ارائه شده در نشریه فوق ارائه شده است. در شکل ۱-۴ نیز عمق حفاری‌های مورد نیاز برای سازه‌های مختلف ارائه شده است.

جدول ۴-۲ راهنمای عمق و تعداد حفاری‌ها در سازه‌های اصلی [۳]

نوع سازه	عمق از پی	تعداد	ملاحظات (حداکثر عمق)
سدھارنده آب	۱/۰ تا ۱/۵ برابر عرض پی و رسیدن به لایه نفوذناپذیر	حداکثر دو گمانه در محور سد و یک گمانه در امتداد رودخانه در بالادست یا پایین دست محور سد-حداکثر فاصله گمانه‌ها در امتداد محور ۳۰ تا ۵۰ متر	حداکثر عمق تا ۲/۵ متر در سنگ سالم یک گمانه تا رسیدن به بستر سنگی با این عمق حداکثر سه برابر عرض پی ادامه یابد.
ایستگاه‌های پمپاژ	۱/۵ برابر عرض پی و رسیدن به لایه مقاوم	حداکثر یک گمانه برای ایستگاه‌های کوچک و سه گمانه برای ایستگاه‌های بزرگ	حداکثر عمق تا ۲/۵ متر در سنگ سالم
پل‌های بزرگ	۱/۵ برابر عرض پی، حداقل ۵۰ متر	حداکثر دو گمانه با فاصله حداکثر ۵۰ متر	حداکثر عمق تا ۲/۵ متر در سنگ سالم
دهانه‌های آبگیر	۱/۰ تا ۱/۵ برابر عرض پی	حداکثر یک گمانه	حداکثر عمق تا ۱/۵ متر در سنگ سالم
ساختمان‌ها ^۲	۱/۵ برابر عرض پی و رسیدن به لایه مقاوم	یک تا دو گمانه	حداکثر عمق تا ۱/۵ متر در سنگ سالم
شمع‌ها	۱۰ تا ۳۰ متر	فواصل ۲۰ تا ۳۰ متر حداقل دو گمانه	ت تعیین عمق لایه‌های مقاوم (حداکثر معادل طول شمع به اضافه ۱/۵ برابر قطر آن)
سیفون‌ها و آبگذرهای بزرگ زیر جاده	عرض پی	یک تا سه گمانه بسته به طول سازه (فواصل حدود ۳۰ متر)	حداکثر عمق تا ۱/۰ متر در سنگ سالم



شکل ۴-۱ عمق پیشنهادی گمانه‌ها برای پی‌های نقطه‌ای [۱]



شکل ۴-۲ عمق پیشنهادی گمانه‌ها برای سازه‌های نواری [۱]

۴-۳- حفاری‌های مورد نیاز برای منابع قرضه

هدف از حفاری برای منابع قرضه تعیین مشخصات نوع خاصی با مقدار محدود (مورد نیاز) از مصالح در دسته‌های زیر می‌باشد.

- سنگدانه‌های بتن
- مصالح فیلتر و زهکش
- مصالح پوشش^۱ نفوذناپذیر کanal‌ها یا مخازن
- مصالح سنگی برای سنگچین حفاظتی^۲
- مصالح مورد نیاز برای اصلاح یا تثبیت خاک‌ها
- مصالح زیراساس، اساس و روسازی
- مصالح خاک‌ریزی بدنۀ کanal‌ها یا خاک‌ریزهای حفاظتی در صورت نامناسب یا ناکافی بودن خاک مسیر کanal یا زهکش برای مطالعات منابع قرضه ابتدا باید نقشه زمین‌شناسی منطقه برای تعیین طبیعت و مقدار نهشته‌ها تهیه شود و پس از بازدید صحراوی نسبت به حفر گمانه ماشینی یا چاهک دستی در محل‌هایی که بیشترین احتمال وجود مصالح مناسب در آن باشد اقدام گردد. هنگامی که موقعیت یک منبع مناسب به این صورت مشخص گردید، نسبت به حفاری‌های اضافی در آن محدوده برای تعیین مقدار مصالح موجود انجام می‌شود. این حفاری‌ها شامل حفر حدائق یک چاهک دستی می‌باشد. به‌حال درصورتی که منبع قرضه مورد نیاز بزرگ باشد باید نسبت به حفر چاهک‌ها یا گمانه‌ها در فواصل حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر اقدام نمود. هدف از این اکتشافات تعیین حجم کل و محدوده کل مصالح مناسب منبع قرضه نبوده و فقط باید نسبت به تعیین حجم مصالح مناسب مورد نیاز اکتفا نمود. به‌حال باید به حجم اضافی مورد نیاز برای انقباض، تورم، دورریز (پرت) و سایر شرایط پیش‌بینی نشده در برآورد مقدار مصالح مورد نیاز توجه داشت. با توجه به حجم مصالح مورد نیاز و هزینه حمل در انتخاب محل قرضه لازم است در ابتدا محدوده‌های مجاور و داخل محدوده طرح (سامانه آبیاری و زهکشی مورد مطالعه)، مورد بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی قرار گیرد.
- چاهک‌های اضافی و بیشتری ممکن است در زمان ساخت مورد نیاز باشد. قبل از حفاری ممکن است که در لبه محدوده مورد برداشت و یا در مناطقی که نوع مصالح تعییر می‌کند به حفر چاهک‌ها در فواصل کم (درمواردی در فواصل ۱۵ تا ۳۰ متر) مورد نیاز باشد. در ساخت کanal عموماً مصالح از مجاورت کanal برداشت می‌شود و درصورتی که گمانه‌ها و یا چاهک‌های اکتشافی مسیر کanal به اندازه‌ای باشد که بتوان مصالح مناسب مورد نیاز را براساس آنها تعیین نمود، نیازی به حفاری‌های اکتشافی اضافی جهت منابع قرضه نخواهد بود.

در هنگام ارزیابی منابع قرضه علاوه بر ارزیابی از نظر مشخصات ژئوتکنیکی، لازم است نحوه دسترسی به محل قرضه و ضرورت ساخت راه‌های دسترسی مناسب برای حمل مصالح نیز مورد بررسی قرار گیرد.

۴-۳-۱- نمونهبرداری از منابع قرضه

آزمایش‌های صحرایی و آزمایشگاهی برای تعیین مشخصات مهندسی خاک‌های منبع قرضه بر روی نمونه‌های دستخورده انجام می‌گردد. تعیین مشخصات باید با استفاده از نمونه‌های نقطه‌ای و متوسط انجام شود. برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها در مرحله اول نمونه‌ها باید از طریق بازبینی چشمی از خاک‌های دارای ویژگی‌های مختلف تهیه گردد. سپس باید نسبت به انجام آزمایش‌های شاخص نظیر دانه‌بندی و حدود اتربرگ اقدام نمود. آزمایش‌های تکمیلی باید براساس نتایج آزمایش‌های شاخص انجام شود. برای تهیه نمونه باید به نکات زیر توجه کرد:

- نمونه‌ها باید در عمق مورد نمونهبرداری یکنواخت باشند (مگر در مورد نمونه‌های میانگین)
- در صورت تغییر جنس لایه‌ها، به ازای هر تغییر لایه، نمونه جداگانه‌ای تهیه شود.
- نمونه‌های تهیه شده باید نماینده مصالح مورد بررسی در گمانه یا چاهک باشند.
- نمونه‌های تهیه شده باید نشان دهنده تغییرات ویژگی‌های ژئوتکنیکی در عمق گمانه یا چاهک باشند.

فصل ۵

نحوه ارائه گزارش‌ها و نظارت

۱-۵- گزارش‌ها

اطلاعات جمع‌آوری شده حاصل از اکتشافات باید به شکل مناسبی خلاصه شده و ثبت گردد به روشهای برای استفاده از آنها هیچ مشکلی وجود نداشته و برای بررسی‌های سریع آماده باشد. محل‌ها، مقاطع و نقاطی که در آنها اکتشافات انجام شده است باید به صورت کاملاً مشخص بر روی نقشه‌ها نشان داده شده و مشخصات کلی آنها مانند عمق چاهک‌ها، گمانه‌ها و عمق آبرفت، سنگ و سطح آب زیرزمینی بر روی آنها درج گردند.

۲-۵- تهیه نمودار حفاری چاهک‌ها و گمانه‌ها

در نمودار (لوگ) حفاری باید اطلاعات عمومی شامل تاریخ حفاری، مختصات محل حفر، تراز دهانه گمانه یا چاهک، عمق کل گمانه یا چاهک، زاویه تمایل گمانه، تراز برخورد به آب زیرزمینی درج گردد. نمودارهای حفاری باید شامل حداقل اطلاعات ممکن از جمله لایه‌بندی خاک و سنگ به صورت گرافیکی و عددی باشد. نمونه‌های تهیه شده، نوع نمونه‌ها، آزمایش‌های انجام شده و نتایج آنها باید در نمودارهای حفاری درج گردد. یک نمونه نمودار حفاری گمانه‌های ماشینی و چاهک دستی در جداول ۱-۵ تا ۳-۵ ارائه شده است.

۳-۵- ارائه نتایج حفاری‌ها در نقشه‌های اجرایی

در ارائه نقشه‌های اجرایی سازه‌های انحرافی، تاسیسات آبگیری و ایستگاه‌های پمپاژ باید محل حفاری‌ها، لوگ گمانه‌ها و چاهک‌ها و نتایج آزمایش‌های مهم در قالب برگ‌های مجزا ارائه شود. همچنین برای سازه‌های نواری نظیر کanal و یا زهکش، باید لوگ گمانه‌های ماشینی و چاهک‌های دستی و نتایج آزمایش‌های صحرایی نظیر نفوذ استاندارد، نفوذپذیری و آزمایش‌های خاص بر روی پروفیل مسیر سازه ارائه شده و محل گمانه‌ها و چاهک‌ها نیز بر روی پلان مسیر مشخص گردد.

۴-۵- نمودارهای دانه‌بندی

جهت راحتی در استفاده از نمودار دانه‌بندی خاک، برگه حاوی این نمودار علاوه بر منحنی دانه‌بندی باید شامل اطلاعات زیر باشد:

- محل و عمق تهیه نمونه
- اندازه‌های D100,D60,D50,D30,D10
- ضرایب یکنواختی و خمیدگی (Cu, Cc) در مورد خاک‌های درشت‌دانه
- درصد مصالح شن، ماسه و ریزدانه (عبوری الک نمره ۲۰۰، نمره ۴ و ۳ اینچ)، در خاک‌های ریزدانه درصد عبوری برای اندازه ۲ میکرون و برای آزمایش هیدرومتری مضاعف درصد عبوری برای اندازه ۵ میکرون
- درصد رطوبت، حدود اتربرگ
- طبقه‌بندی به روش یونیفاید
- جدول دانه‌بندی مصالح (درصد عبوری از الک‌های استاندارد)

برای خاک‌های درشت‌دانه که بر روی آنها دانه‌بندی صحرایی انجام شده و سپس دانه‌بندی آزمایشگاهی براساس مصالح عبوری از الک ۳ اینچ انجام شده است، علاوه بر منحنی دانه‌بندی آزمایشگاهی، لازم است منحنی دانه‌بندی کل (تلفیق دانه‌بندی صحرایی و آزمایشگاهی) که معرف دانه‌بندی واقعی مصالح می‌باشد نیز ارائه گردد.

۵-۵- وظایف عوامل نظارت

در طول اجرای یک برنامه حفاری باید نظارت کارگاهی دقیق اعمال شود تا نسبت به اجرای صحیح موارد درخواست شده و به نتایج به دست آمده اطمینان لازم حاصل شود. وظایف عوامل نظارت را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

- ۱- تهیه دستورالعمل‌های اجرایی برای روش انجام عملیات حفاری، نمونه‌برداری و آزمایش
- ۲- بررسی نوع دستگاه‌ها و وسائل حفاری و قابلیت آنها براساس مشخصات فنی
- ۳- نظارت، کنترل و تطبیق نحوه انجام دادن حفاری‌ها، نمونه‌برداری‌ها، آزمایش‌های صحرایی و نگهداری و حمل نمونه‌ها براساس مشخصات فنی
- ۴- تهیه و تنظیم صورتجلسه‌های مربوط به حفاری‌ها و آزمایش‌های صحرایی
- ۵- هماهنگی با طراح پروژه جهت تغییر در برنامه حفاری در محل‌های لازم براساس شرایط حفاری و مسایلی که در هنگام حفاری به آن برخورد می‌شود (مثل حذف نمودن یا افروden نقاط حفاری، تغییر نوع، عمق یا فاصله گمانه‌ها، نوع نمونه‌گیری و مانند آن)
- ۶- اطمینان از کسب اطلاعات کامل و مطمئن از گمانه‌ها (گزارش صحیح عمق و استفاده صحیح از تکنیک‌های حفاری و نمونه‌گیری)
- ۷- تهیه نمودار^۱ صحرایی گمانه‌ها و چاهک‌های دستی ثبت دقیق وضعیت ژئوتکنیکی در طول گمانه و تهیه و تکمیل گزارش‌های صحرایی

نمودار ۱-۵ نمونه نمودار حفاری گمانه ماشینی همراه با درج نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی

BOREHOLE NO :	PROJECT:	LOCATION OF BOREHOLE :		
DATE : FROM	TO	CONTRACTOR :	GROUND WATER LEVEL	DATE
ELEVATION :	SUPERVISOR :		TYPE OF DRILLING :	SHEET OF
DEPTH (m):	CONTROLLED BY:		REMARKS:	

DEPTH (m)	SAMPLE		SPT or CSPT	LITOLOGICAL DESCRIPTION	GRAPH	USCS OR RQD	P# 200	CR	γ_t	MC	LL	PI	C'	Φ	other test
	Sample type	DEPTH (m)					%	%	t/m ³	W%	%	%	Kg/cm ²	deg	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

UDS : Undisturbed sample
DS : Disturbed sample
C: Core disturbed sample
SPT: Spt disturbed sample

U: Unconfined comp. test
CD: Triaxial cd comp. test
CU: Triaxial cu comp. test
UU: Triaxial uu comp. test

PSD: Particle size distribution
S: Shear box test
CON: Consolidation test
COM: Compaction test

نمودار ۲-۵ نمونه نمودار حفاری گمانه ماشینی براساس نتایج حفاری ها و آزمایش های صحرابی

BOREHOLE NO:	PROJECT:	LOCATION OF BOREHOLE :
DATE : FROM	TO	GROUND WATER LEVEL
ELEVATION :	SUPERVISOR	TYPE OF DRILLING :
DEPTH (m)	CONTROLLED BY:	SHEET OF REMARKS:

SAMPLE			DEPTH (m)	GRAPH	LITOLOGICAL DESCRIPTION	JONITE TURE	CORE RECOVER Y	RQD	PERMEABIL ITY TEST	HOLE SIZE (mm)	CASING: SIZE & DEPTH	REMARKS
SPT or CSPT	TYPE	DEPTH & No										
			1									
			2									
			3									
			4									
			5									
			6									
			7									
			8									
			9									
			10									

SAMPLE : UDS : UNDISTURBED SAMPLE DS : DISTURBED SAMPLE

C: CORE

نمودار ۳-۵ نمونه نمودار حفاری چاهک دستی

TEST PIT NO :	CONTRACTOR :	PROJECT:
DATE : FROM TO	SUPERVISOR :	SHEET OF
FINAL DEPTH (m)	CONTROLLED BY:	TESTPIT DIAMETER: LOCATION OF BOREHOLE :

DAILY PROGRESS AND WEATHER	SAMPLE			DEPTH (m)	GRAPH	SOIL DESCRIPTION
	SPT or CSPT	TYPE	DEPTH & No			
				1		
				2		
				3		
				4		
				5		
				6		
				7		
				8		
				9		
				10		

KEY TO SAMPLE TYPE
CC: CORE CUTTER
B: BLOCKD: DISTURBED
W: WATER

REMARKS:

فصل ۶

روش‌های تحلیل و ارائه خدمات

مهندسی

۶-۱- کلیات

با توجه به اینکه تحلیل‌های ژئوتکنیکی به صورت خدمات مهندسی بیشتر توسط مشاوران ژئوتکنیک انجام می‌شود، در این قسمت نحوه تحلیل نتایج و ارائه خدمات به شکلی که در مطالعات سامانه‌های آبیاری و زهکشی مفید باشد، ارائه می‌گردد. لازم به ذکر است که این تحلیل‌ها باید در قالب خدمات مهندسی مقطعی با هماهنگی کامل مشاور طراح در کلیه مراحل مطالعات ژئوتکنیک نظیر حفاری و انجام آزمایش‌های صحرایی و آزمایشگاهی انجام می‌شود.

۶-۲- ارائه نتایج مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی

نتایج مطالعات باید به‌نحوی دسته‌بندی و ارائه گردد که که به‌راحتی قابل استفاده باشد، بدین منظور ارائه مطالب در قالب جداول زیر ضروری می‌باشد:

- ۱- لوگ گمانه‌های ماشینی و چاهک‌های دستی
- ۲- جدول خلاصه نتایج آزمایش‌های دانه‌بندی و هیدرومتری شامل عمق تهیه نمونه، نام خاک براساس طبقه‌بندی یونیفايد، اندازه‌های D100, D60, D30 و درصد قلوه سنگ، شن، ماسه و رس و لای.
- ۳- جدول نتایج آزمایش‌های حدود اتربرگ حاوی حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف از معیار نتایج و ترسیم نمودار خمیری (نمودار جدول ۱-۹) برای نمونه‌ها
- ۴- جدول نتایج آزمایش‌های شیمیایی
- ۵- جدول نتایج آزمایش‌های SPT و ارائه نمودار تغییرات آن با عمق
- ۶- جدول نتایج آزمایش‌های سه محوری، تک محوری، برش مستقیم، و تراکم
- ۷- جدول نتایج آزمایش‌های تحکیم، نفوذپذیری آزمایشگاهی و صحرایی و...
- ۸- ارائه نمودار تغییرات نفوذپذیر با عمق و سطح
- ۹- ارائه جداول مربوط به پتانسیل تورم، واگرایی و سایر مسایل خاص خاک‌ها
- ۱۰- ارائه جداول مربوط به مشخصات قرضه و مصالح آن شامل نوع مصالح، حجم مصالح در دسترس، حجم مصالح مورد نیاز

۶-۳- نتیجه‌گیری و ارائه پارامترهای ژئوتکنیکی

براساس نتایج آزمایش‌های صحرایی و آزمایشگاهی باید پارامترهای ژئوتکنیکی لایه‌های مختلف خاک با توجه به نیازهای پروژه و طرح شامل: وزن مخصوص، زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی در حالت تنفس موثر و تنفس کل، ضرایب تحکیم خاک‌های ریزدانه، مدول الاستیسیته و نفوذپذیری افقی و قائم خاک‌ها ارائه گردد.

۶-۴- ارائه مقاومت مجاز خاک و نشست پی

مقاومت مجاز خاک باید بر مبنای دو معیار گسیختگی و نشست مجاز به صورت نمودار و یا جدول برای ابعاد متفاوت بی‌های طرح ارائه گردد. روش محاسبه و معیارهای مورد استفاده باید به تایید مشاور طراح رسانده شود. همچنین با توجه به

نوع سازه‌های طرح، نوع پی مناسب و عمق استقرار آن برای سازه‌های مختلف طرح پیشنهاد گردد و نشست مورد انتظار ناشی از احداث سازه ارائه گردد.

۶-۵- تحلیل پایداری شیروانی

تحلیل پایداری شیروانی باید به یکی از روش‌های تحلیل حدی انجام شود. در این تحلیل‌ها باید شرایط مختلف بارگذاری نظریه بارگذاری در حالت خاتمه ساخت، ترواش پایدار و افت سریع تراز سطح آب در پشت خاکریزها مد نظر قرار گیرد. همچنین برای شرایط غیر عادی نظریه وقوع زلزله محتمل نیز باید تحلیل‌های مناسب انجام داد. لازم است نتایج این تحلیل‌ها به صورت شکل همراه با ترسیم سطح شکست بحرانی ارائه گردد و ارائه تنها یک شیب پایدار برای خاکبرداری‌ها و خاکریزی‌ها و یا ارائه ضریب اطمینان در برابر لغزش کافی نمی‌باشد.

۶-۶- تحلیل نتایج آزمایش‌های شیمیایی

بر مبنای نتایج آزمایش‌های شیمیایی باید شرایط پی از نظر پارامترهای مختلف شیمیایی نظریه گچ، سولفات، کلر، PH و... بررسی شده و با ذکر موارد مساله‌دار، پیشنهادهای مناسب برای این موارد ارائه گردد. همچنین باید براساس این نتایج در مورد خاک‌های مساله‌دار روش اصلاحی ارائه شده یا تمهیدات مورد نیاز پیش‌بینی و در این خصوص به‌طور کامل توضیح داده شود.

۶-۷- تحلیل مسایل خاص

مسایل خاص نظریه روان‌گرایی، واگرایی، رمبندگی، تورم و ... باید براساس نتایج حاصل از آزمایش‌های صحرایی و آزمایشگاهی بررسی شده و راهکارهای مناسب برای مقابله و روش استفاده از آنها پیشنهاد گردد.

۶-۸- کیفیت مصالح خاکریزها

با توجه به اینکه در عمل عمده از خاک‌های محلی برای خاکریزی کانال‌ها و زهکش‌ها استفاده می‌شود، باید کیفیت این مصالح به منظور مصرف در خاکریزها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نامناسب بودن آن در شرایط خاک‌های نامتعارف (مساله‌دار) پیشنهادهای لازم ارائه گردد.

فصل ۲

آزمایشگاه محلی کنترل عملیات

خاکی و بتی

۱-۷ - کلیات

برای کنترل عملیات اجرایی در پروژه‌های در دست ساخت باید یک آزمایشگاه محلی به صورت آزمایشگاه مستقر در کارگاه هماهنگ با دستگاه نظارت عملیات اجرایی، عهده‌دار انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت براساس استانداردها و مشخصات فنی طرح می‌باشد، ایجاد شود. درصورتی که پروژه‌ای کوچک بوده و در مجاورت عملیات اجرایی یک واحد آزمایشگاهی مجهز به امکانات برای انجام آزمایش‌های مورد نظر موجود باشد (چنانچه ساخت آزمایشگاه محلی از نظر اقتصادی به تشخیص دستگاه نظارت و تایید کارفرما قابل توجیه نباشد)، می‌توان از ساخت آزمایشگاه محلی صرف‌نظر کرد و از آزمایشگاه‌های نزدیک به محل اجرای پروژه استفاده کرد. به‌هرحال با توجه به این که آزمایش‌های کنترل کیفیت باید به‌طور مستمر همراه با انجام دادن عملیات اجرایی صورت پذیرد، تا حد ممکن باید نسبت به تجهیز آزمایشگاه محلی در محل اجرای پروژه اقدام کرد. آزمایشگاه‌های محلی باید دارای حداقل امکانات برای انجام دادن آزمایش‌های زیر باشند.

۲-۷ - کنترل عملیات خاکی

کنترل عملیات خاکی شامل بازرگی مصالح مصرفی، کنترل یکنواختی و مقدار رطوبت، تعیین ضخامت لایه، کنترل تراکم خاک و کنترل ترک‌های عمقی حاصل از انقباض خاک‌های ریزدانه یا نشست پی می‌باشد. جهت این کنترل‌ها انجام دادن آزمایش‌های تعیین درصد رطوبت، آزمایش دانه‌بندی به روش مکانیکی و هیدرومتری، تعیین حدود اتربرگ، تعیین چگالی در محل (با روش مخروط ماسه)، آزمایش تراکم به روش پراکتور استاندارد و اصلاح شده و بازرگی چشمی مورد نیاز می‌باشد. یکی از نکات اصلی که در انجام دادن این آزمایش‌ها بسیار مهم است در دسترس بودن آزمایشگاه برای انجام دادن آزمایش در زمان‌های مورد نیاز برای کنترل کیفیت می‌باشد. به‌طور مثال تعیین رطوبت خاک باید بلاfacسله پس از خاک‌ریزی و کوپیدن انجام شود تا درصد رطوبت خاک‌ریزی با درصد رطوبت بهینه مقایسه گردد و در صورت لزوم نسبت به تغییر رطوبت خاک‌ریزی‌ها اقدام شود. علاوه بر آزمایش‌های بالا برای مصالح فیلتر به آزمایش هم‌ارز ماسه‌ای نیز مورد نیاز می‌باشد.

تعداد و نوع آزمایش‌های مورد نیاز برای کanal‌ها و زهکش‌ها بستگی به سطح و حجم کار داشته و نمی‌توان مقدار آنها را به صورت قطعی تعیین نمود. حداقل آزمایش چگالی مورد نیاز برای کنترل خاک‌ریزی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

الف- برای هر نوع خاک‌ریزی یک آزمایش برای هر نوبت کاری

ب- برای خاک‌ریزی بدنه کanal‌ها به‌ازای هر 150 m^3 مترمکعب خاک‌ریزی

ج- برای خاک‌ریزی کanal‌ها با پوشش خاکی هر 750 m^3 مترمکعب خاک‌ریزی

د- برای خاک‌ریزی پشت سازه و یا خاک‌ریزی زیر سازه:

- تراکم با وسایل دستی: هر 150 m^3 مترمکعب خاک‌ریزی

- تراکم با وسایل ماشینی: هر 750 m^3 مترمکعب خاک‌ریزی

به ازای هر ۱۰ آزمایش چگالی یک آزمایش کامل نفوذپذیری و نشست برای کanal‌های با خاک نفوذناپذیر بدون پوشش ساخته شده، انجام شود. علاوه بر موارد بالا، آزمایش چگالی باید در برخورد به خاکریزی‌های مشکوک به تراکم و کیفیت نامناسب انجام گردد.

برای بازرسی و کنترل صحرایی خاکریزی‌های انجام شده‌ای که آزمایش‌های بالا در مورد آنها انجام شده، لازم است کنترل‌های چشمی و نظری از جمله وارسی عمق، عرض و میزان گسترش ترک‌ها خصوصاً در خاکریزی‌های بلندی که در دوره بهره‌برداری در تماس با آب و در معرض بار آبی قابل ملاحظه قرار می‌گیرند، انجام داد. بدینهی است در صورت مشاهده درز و ترک‌های مسالمه‌ساز، لازم است تمهیدات اصلاحی و تعمیرات و حتی در صورت لزوم اجرای مجدد خاکریزی قبل از بهره‌برداری در برنامه کار رفع نقص قبل از تحويل موقت قرار گیرد.

۳-۷- کنترل عملیات بتنی

کنترل عملیات بتنی یکی از کارهای مهم در بیشتر کارگاه‌های ساخت سامانه‌های آبیاری و زهکشی می‌باشد. با توجه به این که نوع آزمایش‌ها و تعداد آنها به طور کامل در آیین‌نامه بتن ایران (آب) و مشخصات فنی عمومی آمده است، در اینجا فقط به تعدادی از آزمایش‌های مورد نیاز اشاره می‌شود. آزمایش‌های مربوط به کنترل عملیات بتنی شامل: تعیین درصد رطوبت سنگدانه‌ها، آزمایش دانه‌بندی به روش مکانیکی، تعیین همارز ماسه‌ای (SE)، تعیین دما و روانی^۱ بتن، تعیین وزن مخصوص بتن تازه و سخت شده، نمونه‌برداری و قالب‌گیری از بتن تازه به صورت استوانه‌ای یا مکعبی، نگهداری و تعیین مقاومت فشاری نمونه‌های بتن در مقاطع زمانی ۷، ۱۱، ۲۸، ۴۲ یا ۹۰ روزه بسته به نوع سیمان مصرفی می‌باشد.

فصل ۸

طبقه‌بندی خاک‌ها

۱-۸ - کلیات

در مطالعات ژئوتکنیک یکی از نتایج بسیار مهم، طبقه‌بندی خاک‌ها در گمانه‌های ماشینی و چال‌های دستی به خصوص در صحرا (با توجه به تشخیص ظاهری خاک توسط کارشناس) می‌باشد. در ادامه با توجه به اهمیت طبقه‌بندی خاک و روش انجام دادن آن در صحرا و در آزمایشگاه ارائه می‌شود.

۲-۸ - طبقه‌بندی خاک‌ها در صحرا

یک نمونه معرف از خاک (با جدا نمودن ذرات بزرگ‌تر از ۳ اینچ) به صورت درشت‌دانه یا ریزدانه طبقه‌بندی می‌گردد. این طبقه‌بندی براساس برآورد درصد وزنی ذرات مجزای قابل تشخیص با چشمان غیر مسلح انجام می‌شود. درصورتی که این درصد وزنی بزرگ‌تر از ۵۰ درصد باشد خاک درشت‌دانه و در غیر این صورت خاک ریزدانه می‌باشد. اندازه تقریبی ذراتی که با چشم غیر مسلح می‌توان تشخیص داد اندازه الک نمره ۲۰۰ (۰/۰۷۵ میلی‌متر) می‌باشد. درصورتی که خاک درشت‌دانه تشخیص داده شود خاک براساس درصد وزنی دانه‌های بزرگ‌تر از الک نمره ۴ (۴/۷۵ میلی‌متر) از نوع شن (بیش از ۵۰ درصد) یا از نوع ماسه (کمتر از ۵۰ درصد) طبقه‌بندی می‌گردد.

خاک شنی در دو رده شن تمیز (دارای ریزدانه خیلی کم یا فاقد ریزدانه) و شن خاک‌دار (شامل مقدار قابل توجه ریزدانه) طبقه‌بندی می‌گردد. برای شن‌های تمیز طبقه‌بندی نهایی براساس نوع دانه‌بندی شامل شن خوب دانه‌بندی شده (GW) و شن بد دانه‌بندی شده (GP) انجام می‌شود.

برای شن‌های خاک‌دار درصورتی که قسمت ریزدانه غیرپلاستیک (لای) باشد خاک از نوع شن لای‌دار (GM) و درصورتی که قسمت ریزدانه از نوع خمیری (رس) باشد خاک از نوع شن رسی (GC) خواهد بود. برای ماسه نیز همانند شن طبقه‌بندی‌های مختلف براساس مقدار و نوع ریزدانه آن شامل SM, SP, SW و SC انجام داده می‌شود.

اگر مقدار مصالح ریزدانه بیش‌تر از ۵۰ درصد وزنی باشد، خاک در شش گروه (OL, OH, CL, ML, CH, MH) قرار می‌گیرد. طبقه‌بندی این نوع خاک‌ها براساس خمیری بودن و تشخیص آلی و یا غیرآلی بودن خاک انجام می‌شود. در صحرا برای تشخیص خمیری یا غیرخمیری بودن خاک‌ها از دو آزمایش اتساع (انبساط در اثر لرزش^۱) و مقاومت حالت خشک و سفتی^۲ (نیروی لازم برای تغییرشکل در محدوده حد خمیری) استفاده می‌شود.

علاوه بر رده‌بندی‌های بالا برای بعضی از خاک‌ها لازم است از طبقه‌بندی دوگانه با توجه به شرایط مرزی خاک در رده‌بندی‌های مختلف بالا استفاده گردد. در این نوع طبقه‌بندی‌ها می‌توان به دسته‌های SM-SC, SW-SP, GW-GM, GM-GC GW-GP اشاره کرد. برای طبقه‌بندی‌های دوگانه نمونه‌های حاوی خاک‌های ریزدانه و درشت‌دانه مناسب‌تر است که ابتدا قسمت SW-SM درشت‌دانه و سپس قسمت ریزدانه ذکر گردد (نظیر SC-CL یا SM-ML).

لازم به یادآوری است که از این روش صرفا در هنگام مطالعات صحرایی و به هنگام تشریح نظری خاک استفاده می‌شود. برای کسب نتایج دقیق باید بر روی نمونه‌های منتخب آزمایشگاهی دانه‌بندی و حدود اتربرگ انجام شده و طبقه‌بندی براساس آن‌ها انجام داد.

۳-۸- طبقه‌بندی آزمایشگاهی

یکی از طبقه‌بندی‌های متداول آزمایشگاهی خاک‌ها، طبقه‌بندی به روش یونیفاید^۱ می‌باشد که چگونگی انجام آن در شکل ۱-۹ ارائه شده است.

گروه اصلی	اسامی تسبیب	علامت گروه	علامت گروه گروه	معیارهای طبقه‌بندي	
				بین ۱ تا ۲	بین ۳ تا ۴
شیز	GW	شیز	شیز	$C_U = D_{60}/D_{10}$	$C_C = \frac{(D_{50})^2}{D_{10} \times D_{60}}$
شیز	GP	شیز	شیز	حدود اولوگ در تابعه هاست در خوده فرازه گیرند و طبقه بندي موزی با استفاده از علامت مضاف لازم است.	حدود اولوگ در تابعه هاست در خوده فرازه گیرند و طبقه بندي موزی با استفاده از علامت مضاف لازم است.
شیز	GM	شیز	شیز	$C_U = D_{60}/D_{10}$	$C_C = \frac{(D_{50})^2}{D_{10} \times D_{60}}$
شیز	GC	شیز	شیز	حدود اولوگ زیر خطه فرازه گیرند.	حدود اولوگ زیر خطه فرازه گیرند.
شیز	SW	شیز	شیز	حدود اولوگ کمتر از ۴ است	حدود اولوگ کمتر از ۴ است
شیز	SP	شیز	شیز	حدود اولوگ بالا خطه فرازه گیرند.	حدود اولوگ بالا خطه فرازه گیرند.
شیز	SM	شیز	شیز	پیشتر از ۱۲ درصد از الک نمره ۲۰۰ عبور می‌گرد.	پیشتر از ۱۲ درصد از الک نمره ۲۰۰ عبور می‌گرد.
شیز	SC	شیز	شیز	کمتر از ۵ درصد از الک نمره ۲۰۰ عبور می‌گرد.	کمتر از ۵ درصد از الک نمره ۲۰۰ عبور می‌گرد.
شیز	ML	لای	لای	حدود اولوگ در تابعه هاست در خوده فرازه گیرند و طبقه بندي موزی با استفاده از علامت مضاف لازم است.	حدود اولوگ در تابعه هاست در خوده فرازه گیرند و طبقه بندي موزی با استفاده از علامت مضاف لازم است.
شیز	CL	لای	لای	پیشتر از ۷/۳ (۲۰٪) عادله خط	پیشتر از ۷/۳ (۲۰٪) عادله خط
شیز	OL	لای	لای	حداقل ۰/۷ (۱۷٪) عادله خط	حداقل ۰/۷ (۱۷٪) عادله خط
لای	MH	لای	لای	حداکثر ۰/۹ (۲۰٪) عادله خط	حداکثر ۰/۹ (۲۰٪) عادله خط
لای	CH	لای	لای	دستگاه (دوای)	دستگاه (دوای)
لای	OH	لای	لای	رس غیرالی با درجه خوبی زیاد، رس جاق	رس غیرالی با درجه خوبی زیاد، رس جاق
لای	PT	لای	لای	رس آنی با درجه خوبی متوسط تا زیاد	رس آنی با درجه خوبی متوسط تا زیاد
خاکهای ارثی	خاکهای ریزدانه مساوی و پیشتر از ۵۰ درصد مصالح از الک نمره ۲۰۰ عبور می‌گردند.		خاکهای دارای خاصیت خوبی بین ۱ تا ۲		دستگاه (دوای) خوب
خاکهای ارثی	بیشتر از ۵۰ درصد مصالح از الک نمره ۲۰۰ عبور می‌گردند.		خاکهای دارای خاصیت خوبی بین ۳ تا ۴		

منابع و مراجع

- ۱ زمین‌شناسی برای مهندسین، ۱۳۷۲، حسین معماریان، دانشگاه تهران
- ۲ تورم و واگرایی خاک‌ها از دید مهندس ژئوتکنیک، ۱۳۷۲، فرج‌اله عسکری-علی فاخر، جهاد دانشگاهی
- ۳ آیین نامه اجرای کاوش‌های زیر سطحی برای سدهای خاکی و سنگریزه‌ای (ترجمه آیین نامه کشور هندوستان)، ۱۳۶۷
نشریه شماره ۷، استاندارد صنعت آب

- 1- Earth Manual, third edition, 1998, USBR
- 2- Geotechnical Investigation, 2001, USACE
- 3- Geotechnical Engineer's Portable Handbook, 2000, McGraw-Hill by Robert W. Day
- 4- Foundation and Earth Material Investigation, Design Standard No 13 (Embankment dams), 1989, USBR

خواننده گرامی

دفترنظام فنی اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افزون بر چهارصد عنوان نشریه تخصصی-فنی، در قالب آییننامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله، به صورت تألیف و ترجمه، تهییه و ابلاغ کرده است. نشریه پیوست در راستای موارد یاد شده تهییه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیتهای عمرانی به کار برده شود. فهرست نشریات منتشر شده در سال‌های اخیر در سایت اینترنتی [قابل دستیابی می‌باشد.](http://tec.mpor.org.ir)

**Islamic Republic of Iran
Vice presidency for Strategic Planning and Supervision**

Criteria for Geotechnical Investigations of Irrigation & Drainage Systems

No.493

Office of Deputy for Strategic Supervision

Bureau of Technical Execution System

<http://tec.mpor.org.ir>

Ministry of Energy

Bureau of Engineering and Technical
Criterias for Water and Wastewater

<http://seso.moe.org.ir>

2009

این نشریه

با عنوان «معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشی» مقدار و روش انجام کاوش‌های ژئوتکنیکی در سامانه‌های آبیاری و زهکشی را که یکی از ضرورت‌های مطالعات این سامانه‌ها می‌باشد ارائه می‌نماید. سامانه‌های آبیاری و زهکشی مورد بحث در این نشریه شامل کانال‌ها، زهکش‌ها، خطوط لوله، و سازه‌های مرتبط شامل ایستگاه‌های پمپاژ، بندهای انحرافی، آبگیرها و... می‌باشد. حداقل عملیات ژئوتکنیک موردنیاز بسته به ابعاد و اندازه پروژه و شرایط ژئوتکنیکی محل، شامل حفر چاهک‌های دستی، گمانه‌های ماشینی و انجام آزمایش‌های صحرایی و آزمایشگاهی در این نشریه ارائه شده است.

مرکز داده‌ورزی و اطلاع رسانی

ISBN: 978-964-179-280-2



9789641792802